省空间型气缸 ◀ 单杆型·无磁石/带磁石

缸径32~100

代码	类型		安装方式	动作形式
WGJ05	单杆型	杆端内螺纹	通孔	双作用
WGJ06			螺纹孔	
WGJ16		杆端外螺纹	通孔	
WGJ17			螺纹孔	

杆端内螺纹
WGJ05
WGJ06



通孔式安装



杆端外螺纹
WGJ16
WGJ17



螺纹孔安装



视角标准：第一视角

无内置磁石

缸径	行程范围	A	B	L	D	P	Q	F	M	h	N	N1	E	J	K	G	W	Z	NN	R	S	C1	H1	L1	MM	X
32	5	30	23	7	16	M5	11.5	5.5	M8	13	5.5	9深7	45	4.5	14	34	49.5	14	M6	10	22	20.5	8	28.5	M14×1.5	23.5
	10~50					Rc1/8	10.5	7.5																		
	75/100	40	33																							
40	5~50	36.5	29.5				11	8					52	5		40	57	15								
	75/100	46.5	39.5																							
50	10~50	38.5	30.5	8	20	Rc1/4	10.5	10.5	M10	15	6.6	11深8	64	7	17	50	71	19	M8	14	27	26	11	33.5	M18×1.5	28.5
	75/100	48.5	40.5																							
63	10~50	44	36				15				9	14深10.5	77			60	84		M10	18						
	75/100	54	46																							
80	10~50	53.5	43.5	10	25	Rc3/8	16	12.5	M16	21	11	17.5深13.5	98	6	22	77	104	25	M12	22	32	32.5	13	43.5	M22×1.5	35.5
	75/100	63.5	53.5																							
100	10~50	65	53	12	30		23	13	M20	27			117	6.5	27	94	123.5				41		16		M26×1.5	
	75/100	75	63																							

有内置磁石

缸径	行程范围	A	B	L	D	P	Q	F	M	h	N	N1	E	J	K	G	W	Z	NN	R	S	C1	H1	L1	MM	X
32	5	40	33	7	16	Rc1/8	10.5	7.5	M8	13	5.5	9深7	45	4.5	14	34	49.5	14	M6	10	22	20.5	8	28.5	M14×1.5	23.5
	10~50																									
	75/100																									
40	5~50	46.5	39.5				11	8					52	5		40	57	15								
	75/100																									
50	10~50	48.5	40.5	8	20	Rc1/4	10.5	10.5	M10	15	6.6	11深8	64	7	17	50	71	19	M8	14	27	26	11	33.5	M18×1.5	28.5
	75/100																									
63	10~50	54	46				15				9	14深10.5	77			60	84		M10	18						
	75/100																									
80	10~50	63.5	53.5	10	25	Rc3/8	16	12.5	M16	21	11	17.5深13.5	98	6	22	77	104	25	M12	22	32	32.5	13	43.5	M22×1.5	35.5
	75/100																									
100	10~50	75	63	12	30		23	13	M20	27			117	6.5	27	94	123.5				41		16		M26×1.5	
	75/100																									

型号 代码	缸径	行程	内置磁石	磁性开关数量	接管螺纹	使用流体	最高使用压力 MPa	最低使用压力 MPa	保证耐压力 MPa	环境和流体温度	活塞使用速度 mm/s	给油
杆端内螺纹 WGJ05 WGJ06	32	5 10 15 20 25 30	N(无) Y(有)	0 2	Rc1/8 ※	压缩空气	1.0	0.10	1.6	-10~60℃	50~500	不需要
	40	35 40 45 50 75 100										
	50				Rc1/4							
杆端外螺纹 WGJ16 WGJ17	63	10 15 20 25 30										
	80	35 40 45 50 75 100			Rc3/8			0.05			50~300	
	100											

配套磁性开关WHS13-L2-2。 ※缸径32，行程5时，无磁性开关接管螺纹为M5。

请按图示订货

无磁石气缸

型号 代码	缸径	行程	内置磁石
WGJ05 WGJ06	32	5 10	N(无)

WGJ05—32—5—N

有磁石气缸

型号 代码	缸径	行程	内置磁石	磁性开关数量
WGJ05 WGJ06	32	5 10	Y(有)	0 2

WGJ05—32—5—Y—2

未税价(元)

优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价

交货期 7