

经济型带座轴承

双轴承法兰型 带挡圈L尺寸指定型

类型			材质			表面处理
圆法兰	方法兰	对边法兰	轴承	轴承座	挡圈	轴承座
E-BFP31	E-BFP41	E-BFP51	钢	S45C	弹簧钢	发黑
E-BFP32	E-BFP42	E-BFP52				无电解镀铬
E-BFP33	—	E-BFP53				本色阳极氧化(哑光)
E-BFP34	—	E-BFP54	不锈钢	A6061	SUS304	—
E-BFP36	E-BFP46	E-BFP56				—

① 由于产品批次不同，发货电镀产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。






② 轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级



圆法兰
E-BFP31/32/33/34/36

方法兰
E-BFP41/42/46

对边法兰
E-BFP51/52/53/54/56



视角标准：第一视角

型号			最小单位1	d	D _{H7}	B	V	H	W	T	dh	D _{1g7}	P.C.D	K	A	F	d ₁	d ₂	H ₁	
代码	轴承型号	密封圈	L																	
圆法兰 E-BFP31 E-BFP32 E-BFP33 E-BFP34 E-BFP36	623		20~40	3	10	+0.015 0	4		33	16	7	7	14	24	27	24		6.5	3.7	3.3
	624			4	13				35	18		9	17	-0.008 -0.024	26	28	26			
	605			5	14	+0.018 0	5		36	20		10	18		30	30				
	625			20~30		16		2.65	38	22		12	20		28	31	28			
	606		20~40	6	17				39	23		13	21		29	32	29			
	626		30~50		19		6		41	25		15	24		31	34	31			
	698		25~50																	
	608		20~50	8	22		7		45	29		18	27	-0.007 -0.028	35	36	35			
	628		30~50		24		8	2.85	47	32		20	30		37	37	37			
	6800		20~40		19		5	2.65	41	25		15	24		31	34	31			
	6900		25~60	10	22	+0.021 0	6		45	29	8	19	27		35	36	35	8	4.7	4.3
	6000		30~60		26		8		50	34		22	32	-0.009 +0.034	40	39	40			
	6200		40~60		30		9		54	38		24	36		44	42	44			
	6801		25~50		21		5		44	29		17	26	-0.007 -0.028	34	35	34			
	6901		30~60	12	24		6		48	31		21	30		38	38	38			
	6001	ZZ	30~60		28		8	2.85	52	36		24	34	-0.009 +0.034	42	40	42			
	6201	(双盖式)	40~70		32	+0.025 0	10		56	40		26	38		46	43	46			
	6802		25~60		24	+0.021 0	5		47	32		20	30	-0.007 -0.028	37	37	37			
	6902	※VV	30~70	15	28		7		57	37		25	35		45	45	45			
	6002	(非接触式 橡胶密封圈)	40~70		32	+0.025 0	9		60	40		28	38		48	46	48			
	E-BFP41				35		11	3.75	64	44		29	42		52	49	52			
	E-BFP42				30	+0.021 0	7	2.85	60	38	10	27	36		48	46	48	9.5	5.7	5.3
	E-BFP46	DD	50~70	17	35		10	3.75	66	44		31	42	-0.009 +0.034	54	50	54			
	对边法兰	(接触式 橡胶密封圈)	50~70		40		12	3.95	72	50		34	48		60	54	60			
E-BFP51		35~70		32		7	3.75	60	40		28	38		48	46	38	29			
E-BFP52		45~70	20	37		9		69	47		34	45		56	54	51	24			
E-BFP53		55~80		42	+0.025 0	12	3.95	77	54		36	50	-0.010 -0.040	64	59	56	32			
E-BFP54		35~70		37		7	3.75	69	47		34	45	-0.009 -0.034	56	54	51	24			
E-BFP56		55~80	25	42		9		77	54		36	50	-0.010 -0.040	64	59	56	32			
		55~80		47	+0.030 0	15	4.2	94	64		45	60	-0.009 -0.034	78	72	68	39	14	9.2	8.3
		35~70		42	+0.025 0	7	3.95	77	54		36	50		64	59	56	32	11	6.8	6.3
		55~80	30	47		9		88	58	13	41	54		72	67	63	36			
		55~80		55		13		96	66		48	62	-0.010 -0.040	80	73	70	40	14	9.2	8.3
		55~120		62		16	4.2	104	74		55	70		88	79	77	44			
		55~120	35	72	+0.030 0	14														
		65~120	40	68		15	5.2	114	82	13	60	78	-0.012 -0.010 -0.040	105	95	92	51	17.5	11.2	11.2
		65~120		80		18	6	134	96		74	92	-0.012 -0.047	113	102	98	56	17.5	11.2	11.2
	ZZ	70~120	50	90	+0.035 0	20	7	147	110	20	83	106		126		104	72			

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为67开始的型号及623、624、605、606的轴承。※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

① 请注意避让挡圈，挡圈尺寸请参考P892。

② 可选加工



请图示订货

代码	轴承型号	密封圈	最小单位1
E-BFP31	6800	ZZ	20~40
E-BFP32	6900	VV	25~80

E-BFP32—6900VV—L40

代码	轴承型号	密封圈	最小单位1	可选加工代码
E-BFP31	6800	ZZ	20~40	NA
E-BFP32	6900	VV	25~80	NA

E-BFP32—6900VV—L40—NA



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



可选加工	不装配轴承、挡圈
代码	NA

请按图示订货

E-BFP32—6900VV—L40 E-BFP32—6900VV—L40—NA

未税价(元)
交货期
5

可选加工

技术说明
不装配轴承及挡圈
(附带出货)