

OK 线


代码	类型	导体	绝缘材质
ZLK51	OK线	镀银铜	PVDF

☑ 适用

● 线路板测试，治具，电子连接，一般商用电子，低压电子，变压器和灯具及电机引出线等场合。

☑ 特点

- 单层绝缘，偏硬，易插件，抗老化；
- 易开线和剥皮；
- 抗酸碱；
- 耐油及防潮霉性能好；
- 耐低温，耐高温。



销售方式	每卷长度
卷	6100m/卷



型号		颜色	长度(m)	导体结构 (根/mm)	绝缘厚度 (mm)	绝缘外径 (mm)	导体电阻 (Ω/KM)	额定温度 (°C)	额定电压 (V)
代码	导体AWG(mm²)								
ZLK51	32(0.03)	W(白色) GN(绿色) Y(黄色) BE(蓝色) O(橙色) PU(紫色) R(红色) BK(黑色)	6100 (6100米 整卷销售)	1/0.20	0.08	0.35	451	105	30
	30(0.05)			1/0.25	0.12	0.48	361		
	28(0.08)			1/0.32	0.55	228			
	26(0.12)			1/0.40	0.65	141.1			
	24(0.2)			1/0.50	0.75	93.2			



请按图示订货

型号		颜色	长度(m)
代码	导体AWG(mm²)		
ZLK51	32	R(红)	6100
	30	Y(黄)	(100米整卷销售)

ZLK51-32-R-6100