

日韩系列超重型脚轮


固定型/平底活动型

容许载荷500~2200kg

脚轮



固定型

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
J-CPM41	固定型	Q235A	喷涂 (墨绿色)	—	UV	聚氨酯	自然色	单轴承
					NS	MC尼龙	白色	双轴承




安装面 (D=80、100)

安装面 (D=125、150)



轮部颜色说明:

聚氨酯吸收紫外线或照明光线, 自然状态下颜色会产生变化, 属于正常现象, 但不影响其使用性能, 轮部颜色请以实物为准。



视角标准: 第一视角

型号		轮部 代号	H	F	A	B	C	C ₁	E	E ₁	d	t	容许载荷(kg)		参考重量(kg)	
代码	D												UV	NS	UV	NS
J-CPM41	80	UV	120	48	100	85	80	—	60	—	9	8	500	800	2.2	1.8
	100	NS	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600	900	2.5	2
	125	NS	170	70	—	—	—	—	—	—	—	—	1100	1500	7.9	6.4
	150	NS	200	—	175	140	148	132	111	99	14	11	—	2200	—	7.7
	—	UV	224	68	—	—	—	—	—	—	—	—	1500	—	9.5	—


平底活动型

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
J-CPM48	平底	Q235A	喷涂 (墨绿色)	—	UV	聚氨酯	自然色	单轴承
J-CPM49	活动型				NS	MC尼龙	白色	双轴承


轮部颜色说明: 聚氨酯吸收紫外线或照明光线, 自然状态下颜色会产生变化, 属于正常现象, 但不影响其使用性能, 轮部颜色请以实物为准。

受材料及装配累积公差影响转动半径R值数据仅供参考, 请在设计中为其预留充足转动空间。

无刹
J-CPM48




安装面 (D=80、100)




安装面 (D=125、150)

五金单刹
J-CPM49




安装面 (D=80、100)



安装面 (D=125、150)

无刹

五金单刹



视角标准: 第一视角

型号		轮部 代号	H	F	A	B	C	C ₁	E	E ₁	d	R	t	容许载荷(kg)		参考重量(kg)			
代码	D													UV	NS	UV	NS	UV	NS
无刹 J-CPM48	80	UV	120	48	100	85	80	—	60	—	9	80	132	7.5	7.5	500	800	2.9	2.4
	100	NS	140	—	—	—	—	—	—	—	—	90	141			600	900	3.4	2.9
	125	NS	170	—	—	—	—	—	—	—	—	140	203			1100	1500	9.3	8.7
五金单刹 J-CPM49	150	NS	200	70	175	140	148	132	111	99	14	155	207	11	10	—	2200	—	11.5
	—	UV	224	68	—	—	—	—	—	—	—	123	207			1500	—	12	12.2

平底活动型



请按图示订货

型号	代码	D	轮部代号
J-CPM48	100	UV	NS
J-CPM48	125	UV	NS

J-CPM48 — D125 — UV



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1