

经济型 圆弧齿同步带


S2M/S3M型

主体材质：聚氨酯

代码	类型		齿距	材质		颜色	使用温度
	S2M	S3M		主体	芯线		
ECL11	S2M	经济型	2	聚氨酯	凯夫拉芯线	浅灰色	0~80°C
	S3M		3		钢丝		

皮带宽度公差

皮带宽度(mm)	公差
3~30	±0.5
31~50	±0.8



代码	齿形	齿距	L	h	H	V	Ra	PLD
ECL11	S2M	2	1.3	0.76	1.36	0.6	1.3	0.254
	S3M	3	1.95	1.14	2.1	0.96	1.95	0.384

- ① 适用于轻负载，低转速的传动系统。
- ② 同步带芯线采用螺旋缠绕的方式排列，分切后可能会看到芯线层，不影响产品性能。
- ③ 聚氨酯同步带随时间变化可能有颜色差异，对强度及使用性能无影响。



ECL11-S2M(齿距: 2)

型号	代码	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
ECL11-S2M		40 (4mm)	164	82
			168	84
			176	88
			180	90
			210	105
			230	115
			240	120
			250	125
			256	128
			266	133
			274	137
			280	140
			284	142
			286	143
			288	144
			290	145
			292	146
			296	148
			302	151
			306	153
			308	154
			310	155
			314	157
			322	161
			324	162
			330	165
			336	168
			340	170
			344	172
			354	177
			360	180
			380	190
			386	193
390	195			
392	196			
400	200			
420	210			
440	220			
460	230			
468	234			
480	240			
492	246			
494	247			
498	249			
502	251			
504	252			
518	259			
520	260			
530	265			
556	278			
604	302			
630	315			
720	360			
840	420			
1118	559			

ECL11-S3M(齿距: 3)

型号	代码	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
ECL11-S3M		60 (6mm)	138	46
			150	50
			162	54
			180	60
			189	63
			192	64
			195	65
			201	67
			210	70
			222	74
			234	78
			249	83
			258	86
			270	90
			276	92
			282	94
			285	95
			297	99
			300	100
			312	104
			315	105
			318	106
			324	108
			327	109
			330	110
			336	112
			339	113
			345	115
			354	118
			360	120
			363	121
			366	122
			375	125
378	126			
384	128			
390	130			
396	132			
402	134			
405	135			
408	136			
411	137			
420	140			
432	144			
435	145			
441	147			
447	149			
450	150			
453	151			
456	152			
465	155			
474	158			
480	160			
486	162			
501	167			
507	169			

ECL11-S3M(齿距: 3)

型号	代码	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
ECL11-S3M		150 (15mm)	510	170
			513	171
			519	173
			522	174
			528	176
			537	179
			564	188
			570	190
			573	191
			576	192
			591	197
			600	200
			609	203
			633	211
			645	215
			660	220
			681	227
			693	231
			699	233
			720	240
			741	247
			744	248
			750	250
			762	254
			780	260
			822	274
			849	283
			933	311
			954	318
			990	330
			1014	338
			1050	350
			1080	360
1173	391			
1260	420			
1311	437			
1350	450			
1371	457			
1401	467			
1449	483			



型号	代码	皮带公称宽度	皮带周长
ECL11-S3M		60(6mm)	138
		100(10mm)	150

ECL11-S3M—60—138



优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价

