


精密型 柔软波纹型真空吸盘(单件/组件)


柔软波纹型真空吸盘(单件)

代码	吸盘材质	硬度	颜色
J-WEP36	丁腈橡胶NBR	肖氏A55	黑色


盘径Ø6




盘径Ø8




盘径Ø10




盘径Ø15



盘径Ø20



视角标准：第一视角



型号	
代码	盘径d
J-WEP36	6
	8
	10
	15
	20



请按图示订货

型号	
代码	d
J-WEP36	15
	20

J-WEP36 - d15



未税价(元)

优惠价	
数量	1~29
价格	100% 另行报价




交货期	
数量	1


柔软波纹型真空吸盘组件

代码	类型	接管方式	吸盘材质	颜色
J-WEU01	固定式顶部真空端口	快速接头型	丁腈橡胶NBR	黑色
J-WEU06	弹簧式顶部真空端口			
J-WEU11	弹簧式侧面真空端口			
J-WEU16	弹簧式直接安装型			
		螺纹型		


固定式顶部真空端口
J-WEU01




弹簧式顶部真空端口
J-WEU06



弹簧式侧面真空端口
J-WEU11



弹簧式直接安装型
J-WEU16



视角标准：第一视角

固定式顶部真空端口

型号		B	M	L ₁	L ₂	L ₃	对边H ₁	对边H ₂	重量(g)
代码	盘径d								
J-WEU01	6								
	8	43.2			21.1				16
	10	43.7	M12×1	15.5	21.6				24.5
	15	45.7		17.5	23.6	18.5	14	12	25
	20	49.8	M14×1	20	27.7	18	17	14	40.5

弹簧式顶部真空端口

型号		B	L ₁	L ₂	弹簧最大负载(N)	重量(g)
代码	盘径d					
J-WEU06	6	69.2	15	35.1		22
	8	69.7	15.5	35.6	4.0~7.1	39
	15	71.7	17.5	37.6		39.5
	20	74.2	20	40.1	7.0~12.6	43.5

弹簧式侧面真空端口

型号		B	L ₁	L ₂	弹簧最大负载(N)	重量(g)
代码	盘径d					
J-WEU11	6	67.2	15	44.1		19
	8	67.7	15.5	44.6	4.0~7.1	51
	15	69.7	17.5	46.6		51.5
	20	72.2	20	49.1	7.0~12.6	55.5

弹簧式侧面真空端口

型号		B	L ₁	L ₂	弹簧最大负载(N)	重量(g)
代码	盘径d					
J-WEU16	6	60.1	15	48.4		18
	8	60.6	15.5	48.9	7.9~15.0	59
	15	62.6	17.5	50.9		59.5
	20	66.1	20	54.4		62.5



请按图示订货

型号	
代码	d
J-WEU06	10
	15

J-WEU06 - d10



未税价(元)

优惠价	
数量	1~29
价格	100% 另行报价



交货期	
数量	1



Example
使用例

特性:

最适合于易破的制品或塑料品。

