


六角螺母

盖型


代码	类型	螺纹	材质		适用标准
			国标	相当	
Y-JAD21	盖型	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	DIN 1587-1987
Y-JAD22			0Cr17Ni12Mo2	SUS316	



盖型六角螺帽中的螺帽与圆盖为焊接加工。



EX Example
使用示例



- 盖型螺母主要用于保护紧固件外漏螺纹部分(如图所示), 防止水或者腐蚀性物质进入, 起到防锈的作用, 提高工件的使用寿命。
- 广泛应用于螺纹件经常暴露在外机械中。

代码	型号	螺距P	m	h	S	D (max)	T (min)	e(约)	SR
	M								
(SUS304) Y-JAD21	3*	0.5	6	2.4	5.5	4.6		6.1	3
	4	0.7	8	3.2	7	6.5		7.66	3.25
	5	0.8	10	4	8	7.5	2	8.79	3.75
	6	1.0	12	5	10	9.5		11.05	4.75
	8	1.25	15	6.5	13	12.5	14.38	6.25	
(SUS316) Y-JAD22	10	1.5	18	8	17	16		18.9	8
	12	1.75	22	10	19	18	3	21.1	9
	16	2.0	28	13	24	23	4	26.75	11.5
	20	2.5	34	16	30	28	5	33.53	14
	24*	3.0	42	19	36	34	6	39.98	17

带*号规格不适用Y-JAD22。



请按图示订货

代码	型号	螺距P
Y-JAD21	M3	0.5
Y-JAD22	M4	0.7

Y-JAD21—M3



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价