

同轴电缆


- RG系列实芯
- SYV系列实芯

RG系列实芯


代码	类型	屏蔽	护套颜色
ZIE62	RG系列	带屏蔽	黑色 (规格: 58/174LL)
			浅棕色 (规格: 178/316)

特点:

- 可用于模拟信号和数字信号的传输;
- 适用于各种各样的应用, 其中最重要的有线电视传播、长途电话传输、计算机系统之间的短距离连接以及局域网等。



销售方式	每卷长度
卷	500m/卷



视角标准: 第一视角

型号	销售方式	导体材质	绝缘材质	护套材质	导体构造 (根/mm)	电缆外径 (mm)	电容 (PF/M)	阻抗 (Ω)	传输速率 (%)	弯曲半径 (mm)	最大工作电压 (V)	最大工作频率 (Mhz)	温度范围 (°C)
ZIE62	卷 (500米/卷)	镀锡铜	PE	PVC	19/0.18±0.01	5.0±0.10	100±5	50±2	66	25	1500	3000	-20~+80
		裸铜丝			7/0.16±0.01	2.8±0.10		50±3					
		镀银铜包钢丝	PTFE	FEP	7/0.10±0.01	1.8±0.10		50±2	70	20	750		-55~+200
		镀银铜丝			7/0.17±0.01	2.5±0.10							

屏蔽衰减

db/100m 衰减量(Mhz)	规格	58	174LL	178	316
100		—	—	52.6	38.3
200		25.2	35.4	85.1	50.5
400		36.4	51.1	118.8	70.5
900		53.2	81.9	—	—
1000		—	—	190.7	—
1500		—	—	225.2	155.5
1800		76	119.2	—	—
2000		80.5	—	270.8	175.6
2500		96.2	141.7	—	—
3000		117.6	152	340.4	200.1



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZIE62	58
	174LL


ZIE62—58

SYV系列实芯

代码	类型	屏蔽	导体材质	绝缘材质	护套材质	护套颜色
ZIE63	SYV系列	带屏蔽	裸铜	发泡PE	PVC	黑色

特点:

- 可用于模拟信号和数字信号的传输;
- 适用于各种各样的应用, 其中最重要的有线电视传播、长途电话传输、计算机系统之间的短距离连接以及局域网等。



销售方式	每卷长度
卷	500m/卷



视角标准: 第一视角

型号	销售方式	导体构造 (根/mm)	电缆外径 (mm)	电容 (PF/M)	阻抗 (Ω)	传输速率 (%)	弯曲半径 (mm)	最大工作电压 (V)	最大工作频率 (Mhz)	温度范围 (°C)
ZIE63	卷 (500米/卷)	1/0.68±0.01	4.0±0.10	100±5	50±3	66	20	3000	3000	-20~+80
		1/0.90±0.01	5.0±0.10				25			
		1/0.50±0.01	5.0±0.10	67±5	75±3		50	1500	2400	

屏蔽衰减

db/100m 衰减量(Mhz)	规格	502	503	753
100		—	—	21
200		30	25.2	33
400		45	36.4	45
800		61	—	—
900		—	53.2	65
1000		69	—	—
1500		94	—	—
1800		—	76	93
2000		105	80.5	99
2400		—	—	110
2500		109	96.2	—
3000		123	117.6	—



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZIE63	502
	503

ZIE63—502