


CL固定座

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL21	CL固定座	尼龙66	UL94V-2	-40°C~+85°C

特点:

- 背胶式固定电线, 免打孔, 维修容易。



销售方式	每袋数量
袋	200PCS



型号		颜色	销售方式	最大束线径 E	A	B	C	L
代码	规格							
ZIL21	17	W(白色)	袋 (200pcs/袋)	17	25	18	7.9	88
	22			22	30.5	21	12	91.9
	26			26	30.5	21	12	108.8



请按图示订货

型号		颜色
代码	规格	
ZIL21	17	W(白色)
	22	


ZIL21-17-W

扭线环


代码	类型	材质	阻燃等级
ZIL73	扭线环	自粘式 尼龙66	94V-2

特点:

- 粘贴设计, 可省去面板钻孔的麻烦;
- 束线简易牢固, 并可松开多次重复使用。



销售方式	每袋数量
袋	1000PCS



型号		销售方式	尺寸			
代码	规格		H	B	C	D
ZIL73	01	袋 (1000pcs/袋)	32.3		20	15
	02		26.1	20	14	9.2
	02L		28	25	13	9.4
	03		28.1	21	19	11.1
	05		55.8	38	20	36
	06		27.6	19.8	10	6.6
	07		21.9	20		8.5
	08		27.5	17.5	13	7.9
	15		35.2	22	15	14.8
	16		37			18
	19		39.2	25	13	21
	20		40	25.5		20.6
	22		41.3	28	15	24



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZIL73	01
	02

ZIL73-01