

代码	类型		材质		
			国标	相当	
E-BPT05	经济型	无内圈型	圆柱型	GCr15	SUJ2
E-BPT25			球面型		

◎ 圆柱型D公差：



D	公差
16	$0_{-0.008}^0$
19~30	$0_{-0.009}^0$
32~47	$0_{-0.011}^0$
52~80	$0_{-0.013}^0$
85~90	$0_{-0.015}^0$

◎ 球面型D公差： $0_{-0.05}^0$



圆柱型
E-BPT05

球面型
E-BPT25



视角标准：第一视角

型号		密封圈	drf6		D	B	r	基本额定负荷		轨迹表面负荷容量		极限转速	重量
代码	规格		C(KN)	Co(KN)				KN	KN	min ⁻¹	g		
圆柱型 E-BPT05	5		7	$+0.022_{+0.013}$	16	7.8	0.5	2.74	2.39	2.35	1.08	30000	8.9
	6		10		19	9.8		4.12	4.55	3.53	1.37	20000	13.9
	8		12		24		11.8	5.68	5.89	4.02	1.86	17000	23.5
	10		14	$+0.027_{+0.016}$	30	9.7		9.67	5.59	2.45	15000	42.5	
	12		16		32	10.4	10.9	5.98	2.74	13000	49.5		
	15		20		35	12.3	14.3	6.57	3.14	10000	50		
球面型 E-BPT25	17	—	22		40	15.8	1.5	17.4	20.9	10.9	3.72	9500	90
	20	(无密封圈)	25	$+0.033_{+0.020}$	47			19.2	24.5	12.7	4.61	8500	135
	25		30		52	20.7	28.4	14.1	5.29	7000	152		
	30		38		62	30.3	45.4	22.1	6.66	5500	255		
	35		42	$+0.041_{+0.025}$	72	32.2	50.6	25.7	8.13	5000	375		
	40		50		80	35.7	61.6	26.9	9.31	4000	420		
	45		55		85	37.1	66.4	28.5	10.1	4000	460		
	50		60	$+0.049_{+0.030}$	90	38.7	71.8	30.2	11.0	3500	500		

① 上表中极限转速数值适用于润滑脂润滑的型号。采用油润滑的型号容许使用上限为上述数值的130%。

请按图示订货

型号		密封圈	dr
代码	规格		
E-BPTD5	5	—	7
E-BPT25	6	(无密封圈)	10

E-BPT05 — 5

未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期
5