

精密型 真空接头


- 直通接头/弯接头
- 压合直接头/压合弯接头/外螺纹直接头

外螺纹


直通接头

代码	类型	材质			表面处理
		主体	螺纹部	衬垫	主体

R:M3/M5




R:R1/8



视角标准：第一视角

弯接头

代码	类型	材质			表面处理
		主体	螺纹部	衬垫	主体



视角标准：第一视角


型号	公称	R	A	B	L	C	S	喷嘴	有效断面	重量
代码	D	型号						直径	面积	(g)
J-XYA01	2.5	M3	M3	2.5	12	9.5	5.5	0.8	1.2	0.9
		M5	M5	3	13	10	7	1.5	1.6	1.7
	1	R1/8	8	19	15	7	10	1.9	1.2	0.9
		M3	M3	2.5	12.5	10	5.5	1.3	1.2	0.9
	4	M5	M5	3	13	10	7	1.5	2.4	3.8
		R1/8	8	19	15	10	2.4			

型号	公称	R	A	B	L1	L2	C	E	G	V	对边	F	P	有效断面	重量
代码	D	型号									S			面积	(g)
J-XYA11	2	M3	M3	2.4	11.5	9.1	4.2	8.8	1.5	1	5.5	5.5	5	0.5	1.9
		M5	M5	3.4	16	12.6	5.9	10	2	1.5	7	8	7.8	0.8	5.5
	2.5	M3	M3	2.4	11.5	9.1	4.2	9.8	1.5	1	5.5	5.5	5	0.5	1.9
		M5	M5	3.4	16	12.6	5.9	11	2	1.5	7	8	7.8	1.2	5.5
	4	M5	M5	3.4	16	12.6	5.9	7						1.5	6


压合直接头

代码	类型	材质			表面处理
		主体	螺纹部	衬垫	主体

R:M5




R:R1/8



视角标准：第一视角

压合弯接头

代码	类型	材质			表面处理
		主体	螺纹部	衬垫	主体




视角标准：第一视角

型号	公称	R	A	C	B	L1	L2	L3	P	S	有效断面	重量
代码	D	型号									面积	(g)
J-XYA21	2.5	M5	M5	3	14.5	11.5	8.5	7	6.5	7	2.5	2.0
		R1/8	8	5	20.5	16.5	8.5	7	6.5	10	7.9	2.0
	1	M5	M5	3	15	12	9	7.5	8	8	3.4	3.8
		R1/8	8	5.5	21	17	9	7.5	8	10	8.9	3.8
	4	M5	M5	3	15	12	9	7.5	8	8	3.4	3.8
		R1/8	8	5.5	21	17	9	7.5	8	10	8.9	3.8

型号	公称	R	C	E	L	P	对边	有效断面	重量
代码	D	型号					S	面积	(g)
J-XYA31	2		4	11	7	5		0.8	5.7
	2.5	M5	5	12.5	8.5	6.5	7	1.5	6.2
	4		5.5	13	9	8			7

外螺纹直接头

代码	类型	材质			表面处理
		主体	螺纹部	衬垫	主体



视角标准：第一视角

型号	代码	R	A	B	G	S	喷嘴直径	有效断面	重量
								面积	(g)
J-XYA41		M5	3	9.5	0.5	7	1.5	2.5	2.1

外螺纹弯接头

型号	代码	R	A
J-XYA41		M5	3



● 优惠价

数量 1~29 30~
价格 100% 另行报价



交货期

1



请按图示订货

J-XYA41-M5

未税价(元)