

按钮开关

代码	类型	是否带灯	材质
XB5A	按钮开关	不带灯	塑料
		带灯	

CE CCC UL CSA

Schneider Electric
施耐德电气



特性

- 符合标准: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, GB 14048.1, GB 14048.5。
- 防护处理: "TH"。
- 环境温度: 工作温度: -25~+70°C, 贮存温度: -40~+70°C。
- 抗振性: 5gn (2-500Hz), 符合IEC 60068-2-6。
- 电子冲击保护: II级, 符合 IEC 536。
- 防护等级: IP65: 平头按钮, 带或不带指示灯。
- 机械寿命: 弹簧复位按钮: 500万次。
- 额定绝缘电压: $U_i=600\text{ V}$, 污染等级3, 符合IEC 60947-1; $U_i=600\text{ V}$ 。
- 额定耐冲击电压: $U_{imp}=6\text{ kV}$ 符合 IEC 947-1。
- 可靠性能: 一亿次操作中, 故障率 <1 (可编程控制器输入, 24V d.c.)。
- 产品认证: CE、CCC、CSA、UL。

型号		按钮颜色	带灯电压	触点配置	产地	安装孔尺寸
代码	形状及动作类型					
XB5A	A(平头不带灯复位型)	1(白)	—	1 (1a)	C (中国)	Ø22
		2(黑)				
		3(绿)				
		5(黄)				
		6(蓝)				
	W3(平头带灯复位型)	4(红)	B(24V DC/AC) M(220V AC)	2 (1b)		
		1(白)		1 (1a) 2 (1b)		
		3(绿)				
		5(黄)				
		6(蓝)				
	4(红)					



请按图示订货

型号		按钮颜色	带灯电压	触点配置	产地
代码	形状及动作类型				
XB5A	W3 (平头带灯复位型)	1 (白) 3 (绿)	B M	1 (1a)	C (中国)

XB5AW31B1C



报价
方式

选择开关

代码	类型	是否带灯	材质
XB5A	选择开关	不带灯	塑料

CE CCC UL CSA

Schneider Electric
施耐德电气



特性

- 符合标准: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, GB 14048.1, GB 14048.5。
- 防护处理: "TH"。
- 环境温度: 工作温度: -25~+70°C, 贮存温度: -40~+70°C。
- 抗振性: 5gn (2-500Hz), 符合IEC 60068-2-6。
- 电子冲击保护: II级, 符合 IEC 536。
- 防护等级: IP65: 平头按钮, 带或不带指示灯。
- 机械寿命: 选择开关: 100万次。
- 额定绝缘电压: $U_i=600\text{ V}$, 污染等级3, 符合IEC 60947-1; $U_i=600\text{ V}$ 。
- 额定耐冲击电压: $U_{imp}=6\text{ kV}$ 符合 IEC 947-1。
- 可靠性能: 一亿次操作中, 故障率 <1 (可编程控制器输入, 24V d.c.)。
- 产品认证: CE、CCC、CSA、UL。

型号		动作类型	触点配置	产地	按钮颜色	安装孔尺寸
代码	类型					
XB5A	D (标准手柄不带灯型)	2 (2档自锁)	1 (1a)	C (中国)	黑色	Ø22
		3 (3档自锁)	3 (2a)			
	G (钥匙不带灯型)	2 (2档自锁左侧抽取)	1 (1a)			
		3 (3档自锁中间抽取)	3 (2a)			



请按图示订货

型号		动作类型	触点配置	产地
代码	类型			
XB5A	D (标准手柄不带灯型)	2 (2档自锁) 3 (3档自锁)	1 (1a) 3 (2a)	C (中国)

XB5AD21C



报价
方式