

经济型 圆弧齿同步带


H3M/H5M/H8M型

主体材质：聚氨酯

代码	类型		齿距	材质		颜色主体	使用温度
				主体	芯线		
ECL11	H3M	经济型	3	聚氨酯	钢丝	浅灰色	0~80°C
	H5M		5				
	H8M		8				


皮带宽度公差

皮带宽度(mm)	公差
3~30	±0.5
31~50	±0.8



代码	齿形	齿距	h	H	PLD	R1	R2
ECL11	H3M	3	1.17	2.4	0.381	0.86	0.3
	H5M	5	2.06	3.8	0.572	1.5	0.41
	H8M	8	3.38	6	0.686	2.59	0.76

- ① 适用于轻负载，低转速的传动系统。
- ② 同步带芯线采用螺旋缠绕的方式排列，分切后可能会看到芯线层，不影响产品性能。
- ③ 聚氨酯同步带随时间变化可能有颜色差异，对强度及使用性能无影响。



ECL11-H3M(齿距: 3)				ECL11-H3M(齿距: 3)				ECL11-H5M(齿距: 5)				ECL11-H5M(齿距: 5)				ECL11-H8M(齿距: 8)			
型号		皮带公称宽度	齿数	型号		皮带公称宽度	齿数	型号		皮带公称宽度	齿数	型号		皮带公称宽度	齿数	型号		皮带公称宽度	齿数
代码	皮带公称宽度			代码	皮带公称宽度			代码	皮带公称宽度			代码	皮带公称宽度			代码	皮带公称宽度		
ECL11-H3M	60 (6mm)	138	46	ECL11-H3M	60 (6mm)	477	159	ECL11-H5M	90 (9mm)	160	32	ECL11-H5M	90 (9mm)	585	117	ECL11-H8M	200 (20mm)	344	43
		150	50			480	160			225	45			590	118			352	44
		177	59			486	162			230	46			595	119			376	47
		186	62			489	163			235	47			600	120			384	48
		201	67			492	164			240	48			605	121			400	50
		210	70			495	165			245	49			610	122			416	52
	219	73	501		167	250	50		615	123	424		53						
	234	78	513		171	255	51		625	125	432		54						
	240	80	516		172	260	52		630	126	440		55						
	249	83	519		173	265	53		635	127	448		56						
	252	84	522		174	270	54		640	128	464		58						
	255	85	525		175	275	55		645	129	472		59						
	258	86	531		177	280	56		650	130	480		60						
	264	88	534		178	285	57		655	131	488		61						
	270	90	537		179	290	58		665	133	496		62						
	288	96	540		180	295	59		670	134	512		64						
	291	97	546		182	300	60		675	135	520		65						
	294	98	549		183	305	61		680	136	528		66						
	297	99	552		184	330	66		685	137	536		67						
	300	100	558		186	335	67		690	138	544		68						
	306	102	564		188	340	68		700	140	552		69						
	309	103	570		190	360	72		710	142	560		70						
	312	104	576		192	365	73		715	143	568		71						
	318	106	582		194	370	74		720	144	576		72						
	321	107	588		196	375	75		725	145	584		73						
	324	108	591		197	380	76		730	146	592		74						
	330	110	594		198	390	78		740	148	600		75						
	336	112	597		199	395	79		745	149	608		76						
	339	113	600		200	400	80		750	150	616		77						
	345	115	603		201	405	81		755	151	624		78						
	351	117	606		202	410	82		760	152	632		79						
	354	118	612		204	420	84		765	153	640		80						
	357	119	633		211	425	85		770	154	648		81						
	360	120	648		216	430	86		775	155	672		84						
	363	121	654		218	435	87		780	156	680		85						
	366	122	669		223	440	88		820	164	688		86						
	372	124	672		224	450	90		830	166	696		87						
	375	125	675		225	460	92		865	173	712		89						
	378	126	681		227	465	93		870	174	720		90						
	381	127	684		228	470	94		975	195	736		92						
	384	128	687		229	475	95		1100	220	744		93						
	390	130	699		233	480	96				768		96						
399	133	708	236	490	98			776	97										
405	135	711	237	500	100			856	107										
411	137	717	239	505	101			920	115										
414	138	720	240	510	102			960	120										
420	140	726	242	520	104														
426	142	732	244	525	105														
432	144	741	247	535	107														
438	146	744	248	540	108														
444	148	750	250	545	109														
447	149	765	255	550	110														
453	151	855	285	560	112														
456	152	963	321	565	113														
459	153	1050	350	570	114														
462	154	1209	403	575	115														
474	158	1455	485	580	116														



请按图示订货

型号	代码	皮带公称宽度	皮带周长
ECL11-H3M	60	60(6mm)	138
	90	90(9mm)	318

ECL11-H3M-60-138



未税价(元)

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

10