常规型

代码	类型	端子类型
ZIW80	弹簧接线型	常规型

CQC CE



规格：2.5



规格：2.5A



规格：2.5B



规格：4



规格：4A



规格：6



规格：6A



型号 代码	型号 规格	导线最大压接面积(mm²)	通道数	层数	厚度	颜色	额定电压(V) IEC	额定电压(V) UL	额定电流(A) IEC	额定电流(A) UL	额定截面积(mm²) IEC	额定截面积(mm²) UL	适用配件
ZIW80	2.5	2.5	2	1	5.2	深灰色	800	600	24	20	0.2-2.5	AWG28 ~ 12	ZIW73 ZIW85 ZIW87 ZIW88
	2.5A		3										
	2.5B		4	2			500	300	22				
	4	4	2	1	6.2		800	600	32	30	0.2-4	AWG28 ~ 10	
	4A		3										
	6	6	2		8.2				41	50	0.5-6	AWG24 ~ 8	
	6A		3							30			

请按图示订货

型号 代码	型号 规格	导线最大压接面积(mm²)
ZIW80	2.5	2.5
	4	4

ZIW80 — 2.5

接地型

代码	类型	端子类型
ZIW81	弹簧接线型	接地型

CQC CE



规格：2.5



规格：2.5A



规格：2.5B



规格：4



规格：4A



规格：6



规格：6A



型号 代码	型号 规格	导线最大压接面积(mm²)	通道数	层数	厚度	颜色	额定截面积(mm²) IEC	额定截面积(mm²) UL	适用配件
ZIW81	2.5	2.5	2	1	5.2	黄绿色	0.2-2.5	AWG28 ~ 12	ZIW73 ZIW85 ZIW87 ZIW88
	2.5A		3						
	2.5B		4	2					
	4	4	2	1	6.2		0.2-4	AWG28 ~ 10	
	4A		3						
	6	6	2	1	8.2		1-6	AWG20 ~ 8	
	6A		3		6.2				

请按图示订货

型号 代码	型号 规格	导线最大压接面积(mm²)
ZIW81	2.5	2.5
	4	4

ZIW81 — 2.5