


滑动用：实现输送物品排列、分类、堆积使用或从侧面投入的输送用途。摩擦系数低，可以轻松在输送带上移动物品的输送带。

代码	输送面				滚轮面		织物层数	总厚	重量 kg/m ²	最小滚轮直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用温度(°C)	内周加导条	激光打孔
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理								
EMF11	浸透布	细纹理	绿色	0.15~0.2	浸透布	细纹理	1	0.5	0.5	25	4	-10~80	√	√
EMF12			白色				1	0.9	1.0	10	5	-20~100	√	√
EMF17			墨绿色				1	1.1	1.1	30	3.5	-10~80	×	√
EMF13	硅胶	粗纹理	浅绿色	0.15~0.2	硅胶	粗纹理	2	1.2	1.2	25	8	-15~80	×	√
EMF14			绿色				1	1.3	1.3	30	6	-20~80	×	√
EMF15	PET	细纹理	白色	0.15~0.2	PET	细纹理	1	1.0	1.0	25	10	-20~80	√	√
EMF16			绿色				1	1.0	1.0	25	10	-20~80	√	√
EMF18			黑色				1	1.0	1.0	25	10	-20~80	√	√
EMF19	帆布													

激光打孔请致电怡合达或来图定制。



视角标准：第一视角

平圆皮带带

F4


型号		代码	技术说明	
代码	皮带宽度W 最小单位1mm		增加防跑偏导条	增加PU防跑偏导条
EMF11 EMF12	10~600	EMF13 EMF14	增加防跑偏导条	增加PU防跑偏导条
EMF15 EMF16	10~1800		滚轮槽尺寸	选型方法 PA
EMF17 EMF18 EMF19	10~1200		增加导条位置图	选型方法 PA
			一根导条位置图	

代码	底宽 B	高度 h	最小滚轮直径mm	选型方式	推荐滚轮槽尺寸 X Y Z
PA/FA	6	4	Ø40	可选	10 8 6
PB/FB	8	5	Ø50	可选	12 9 7
PC/FC		3	Ø30	可选	
PD/FD	10		Ø50	优先★	14 12 5
PE/FE		6	Ø60	可选	
PF/FF	13	8	Ø80	可选	17 14 10

食品用：食品输送用途。该用途平皮带针对食品输送特点优化，具有更强的抗菌、防霉、防起毛边的功能（符合MHLW 370/FDA/EU 10/2011等标准）。

代码	输送面				滚轮面		织物层数	总厚	重量 kg/m ²	最小滚轮直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用温度(°C)	内周加导条	激光打孔	
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理									
EMD41	亚光面		白色	0.3~0.4	聚酯织物		1	0.7	0.8	6	4			√	√
EMD42							1	0.9	1.0	8				√	√
EMD43							1	1.2	1.1	10				√	√
EMD44							2	1.5	1.7	20				8	-20~80
EMD45	PU	钻石纹		—	聚酯织物	布纹	2	2	2.2	50	10		√	√	
EMD81							1	1.2	0.9	8	4		√	—	
EMD82	2	1.7	1.6	20	8										
EMF41	光面		蓝色	0.3~0.4	聚酯织物			0.8	0.9	15	3.5	-15~80	√	√	
EMF43							1	0.7	0.7	过刀口	4	-30~110	√	√	
EMF44							1	0.9	1.0	20	4	-20~80	√	√	
EMF45	细布纹		白色	0.3	聚酯织物			1.3	1.4	过刀口	6	-30~110	√	√	
EMF76							1	1.2	1.2	14	10	-20~90	×	√	
EMF77	直条纹		白色	1	PU	细布纹		1.5	1.6	16	10	-20~80	×	√	
EMF47	TPU	亚光面		0.7	PET	浸透布	1	0.7	0.75	15	3	-30~80	√	√	

激光打孔请致电怡合达或来图定制。



视角标准：第一视角

型号	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m	型号	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
EMD41 EMD42 EMD43 EMD44 EMD45 EMF43 EMF45 EMF47	10~2000	0.5~20	EMD81 EMD82 EMF76 EMF77	10~500	0.5~20
			EMF41 EMF44	10~600	

请按图示订货

型号	皮带宽度W	周长L(m)
EMD41	10<2000	0.5~20
EMD42	10<2000	0.5~20

EMD41—W200—L1.18

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

● 交货期

3

● 可选加工

型号	皮带宽度W	周长L(m)	可选加工代码
EMD41	10<2000	0.5~20	PA PB
EMD42	10<2000	0.5~20	PC...

EMD41—W200—L1.18—PC