

波纹管配件

- 半圆形固定夹
- R形固定夹

软管、
保护管、
线槽

半圆形固定夹


代码	类型	材质	工作温度
ZIG33	半圆形固定夹	采用钢制包覆 耐老化橡胶	-40℃ ~ +200℃

特点:

- 本品特适合户外，高温环境使用，采用加厚型电镀和耐老化橡胶包覆。


用途:

- 软管或线缆等固定。



销售方式

袋



视角标准：第一视角

型号		销售方式	E	T	C	A	M
代码	适配保护管尺寸D					中心孔距	
ZIG33	10	袋 (50PCS/袋)	18	0.8	15	36	适用螺钉M6
	13					39	
	15.8					42	
	21.2					47	
	28.5	袋 (25PCS/袋)				54.5	
	34.5					62.5	
	42.5					70.5	
	54.5					82.5	



请按图示订货

型号	
代码	适配保护管尺寸D
ZIG33	10
	13

ZIG33—D10

R形固定夹


代码	类型	材质	工作温度
ZIG35	R形固定夹	采用钢制包覆 耐老化橡胶	-40℃ ~ +200℃

特点:

- 本品特适合户外，高温环境使用，采用加厚型电镀和耐老化橡胶包覆。

用途:

- 软管或线缆等固定。



销售方式

袋



视角标准：第一视角

型号		销售方式	E	C	T	M
代码	适配保护管尺寸D					
ZIG35	10	袋 (50PCS/袋)	18	15	0.8	适用螺钉M6
	13					
	15.8					
	21.2					
	28.5	袋 (25PCS/袋)				
	34.5					
	42.5					
	54.5					



请按图示订货

型号		销售方式
代码	适配保护管尺寸D	
ZIG35	10	袋(50PCS/袋)
	13	

ZIG35—D10