

☑ RXM·C系列·常规型

系列	类型
RXM·C	常规型

UL CE GOST

Schneider Electric
施耐德电气



☑ 特点

- 紧凑的外形设计使得Zelio系列可以在尺寸有限的电气控制柜里实现最多的功能。
- 应用便利，无需任何调整即可进行标准安装，现有设备集成继电器功能也非常方便。
- 符合标准：IEC/EN 61810-1, UL508。
- 产品认证：UL, CE, GOST。
- 工作环境温度：-40~+55°C。
- 保护等级：IP 40。
- 保护类别：RT I。
- 额定绝缘电压 (U_i)：250V (IEC), 300V (UL)。
- 机械寿命：1000万次。

📌 适用继电器插座详见P264。

型号	电压	强制功能	LED动作指示灯	额定电流	触点
RXM2CB2BD	DC24V			10A	2C
RXM2CB2P7	AC220V		有		
RXM4CB2BD	DC24V			5A	4C
RXM4CB2P7	AC220V	有			
RXM2CB1P7	AC220V			10A	2C
RXM4CB1BD	DC24V		无		
RXM4CB1P7	AC220V			5A	4C



代码
 RXM2CB2BD
 RXM2CB2P7
 请按图示订货 RXM2CB2BD



☑ RXM·L系列·小电流型

系列	类型
RXM·L	小电流型

CE GOST

Schneider Electric
施耐德电气



☑ 特点

- 紧凑的外形设计使得Zelio系列可以在尺寸有限的电气控制柜里实现最多的功能。
- 应用便利，无需任何调整即可进行标准安装，现有设备集成继电器功能也非常方便。
- 符合标准：IEC/EN 61810-1(iss.2), UL508, CSA C22-2n° 14。
- 产品认证：CE, ROHS, GOST。
- 工作环境温度：-40~+55°C。
- 保护等级：IP 40。
- 保护类别：RT I。
- 额定绝缘电压 (U_i)：250V (IEC)。
- 机械寿命：1000万次。

📌 适用继电器插座详见P264。

型号	电压	强制功能	LED动作指示灯	额定电流	触点
RXM2LB2BD	DC24V			5A	2C
RXM2LB2P7	AC220V		有		
RXM4LB2BD	DC24V			3A	4C
RXM4LB2P7	AC220V	无			
RXM2LB1BD	DC24V			5A	2C
RXM2LB1P7	AC220V		无		
RXM4LB1BD	DC24V			3A	4C
RXM4LB1P7	AC220V				



代码
 RXM2LB2BD
 RXM2LB2P7
 请按图示订货 RXM2LB2BD

