

指示灯/蜂鸣器/按钮盒

◀ Ø22安装孔

XB2B/XAL系列 施耐德品牌

指示灯

代码	类型	材质
XB2B	指示灯	塑料

特性

- 符合标准: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, IEC 337.
- 防护处理: 标准版本: "TC"。
- 环境温度: 工作: -25~+70°C; 贮存: -40~+80°C。
- 电子冲击保护: I级, 符合 IEC 536 和 NF C 20-030。
- 防护等级: IP65符合 IEC 529 和 NF C 20-010。
- 额定绝缘电压: 50~380V符合 IEC947-1 依类型而定。
- 使用寿命: 标称电压下可超过50000 小时。
- 电压极限: XB2-BVB-C XB2-BVM-C: $0.8Un \leq U \leq 1.1Un$ 。
- 产品认证: CE, CCC。

CE CCC

Schneider Electric
施耐德电气



代码	型号	电压	按钮颜色	灯泡款式	产地	安装孔尺寸
XB2B	V (指示灯)	B(24V DC/AC) M(220V AC)	1 (白)	L (LED灯)	C (中国)	Ø22
			3 (绿)			
			4 (红)			
			5 (橙)			
			6 (蓝)			



请按图示订货

型号		电压	按钮颜色	灯泡款式	产地
代码	类型				
XB2B	V(指示灯)	B(24VDC/AC) M(220V AC)	3(绿) 4(红)	L(LED灯)	C(中国)

XB2BVB3LC

蜂鸣器

代码	类型	是否带灯	材质
XB2B	蜂鸣器	不带灯 带灯	塑料

特性

- 声音类型: 连续蜂鸣。
- 声音大小: 100dB/10cm。
- 电气寿命: 20000小时。
- 额定电流: 最大25mA。
- 电压波动: +/-10%供电电压。冲击电压: 4kV(线对地), 2kV(线对线)。
- 产品认证: CE, CCC。

CE CCC

Schneider Electric
施耐德电气



代码	型号	电压	颜色	是否带灯	产地	安装孔尺寸
XB2B	S(蜂鸣器)	B(24V DC/AC) M(220V AC)	无指定(黑色)	无指定(不带灯声音持续)	C (中国)	Ø22
			4(红色)	L(带LED灯声音间断)		



请按图示订货

型号		电压	颜色	是否带灯	产地
代码	类型				
XB2B	S(蜂鸣器)	B(24VDC/AC) M(220V AC)	无指定(黑) 4(红)	无指定 L	C(中国)

XB2BSB4LC

按钮盒(不带按钮)

系列	类型	是否带按钮	材质
XAL系列	按钮盒	不带	塑料

Schneider Electric
施耐德电气



型号	开孔个数	开孔尺寸
XALB01C	1	Ø22
XALB02C	2	
XALB03C	3	



请按图示订货

型号
XALB01C