

单轴承T型

带座轴承

高度h选择型/高度h指定型/高度h指定倒角型

类型			品牌	材质		表面处理
高度h选择型	高度h指定型	高度h指定倒角型	轴承	轴承座	挡圈	轴承座
BGJ21	BGJ31	BGJ41	无指定	钢	S45C	发黑
BGJ22	BGJ32	BGJ42				喷细砂无电解镍
BGJ23	BGJ33	BGJ43		不锈钢	A2017	喷细砂本色阳极氧化
BGJ24	BGJ34	BGJ44				—
BGJ26	BGJ36	BGJ46	NSK	钢	S45C	发黑
BGJ51	BGJ61	BGJ71				喷细砂无电解镍
BGJ52	BGJ62	BGJ72		SUS304	SUS304	喷细砂本色阳极氧化
BGJ53	BGJ63	BGJ73				—






轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级

① 由于产品批次不同, 发货电镀产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。

高度h选择型/高度h指定型
BGJ21/22/23/24/26/51/52/53
BGJ31/32/33/34/36/61/62/63

高度h指定倒角型
BGJ41/42/43/44/46/71/72/73



视角标准: 第一视角

型号			h		d	D _{H7}	dh	B	V	H	L	L ₁	L ₂	T	S	C	d ₁
代码	轴承型号	密封圈	高度选择型	高度指定型 最小单位0.5													
高度选择型	623		10 15 20 25	10~30	3	10	+0.015	7	4	h+8.8	36	26	16				
	624				4	13		9		h+10.8	38	28	18	10	4.8		4.5
	605				5	14	+0.018	10	5	h+11.8	40	30	20				
	625					16		12		h+12.8	46	34	22				
	606				6	17		13		h+13.8	47	35	23	12		5	
	626		15 20 25 30	15~30		19		15	6	h+14.8	49	37	25				
	698					16		16		h+15.8	56	44	32	15			
	BGJ21				8	22		18	7	h+16.8	58	46	34	15			5.5
	BGJ22					24		20	8	h+17.8	62	50	38				
	BGJ23					19		16	5	h+18.8	62	50	38				
高度指定型	628		20 30 40	20~40	10	22	+0.021	19	6	h+14.8	53	41	29	12	9.8		
	BGJ24					26		22	8	h+16.8	58	46	34				
	BGJ26					30		24	9	h+18.8	62	50	38	15			
	BGJ51					21		18	5	h+14.8	53	41	29	10			
	BGJ52					24		21	6	h+15.8	56	44	32	12			
	BGJ53		25 30 40 50	25~50	12	28		24	8	h+17.8	60	48	36	15			
	6901	ZZ (双盖式)				32	+0.025	26	10	h+19.8	64	52	40	16			
	BGJ31					24	+0.021	21	5	h+15.8	56	44	32	10			
	BGJ32					28		25	7	h+17.8	60	48	36	12			
	BGJ33					32	+0.025	28	9	h+19.8	68	54	40	15			
高度h指定倒角型	BGJ34	※VV (非接触式橡胶密封圈)	25 30 40 50	25~50	15	35		29	11	h+21.8	72	58	44	16		10	
	BGJ36					30	+0.021	27	7	h+18.8	64	52	38	13			
	BGJ61					35		31	10	h+21.8	70	56	43	16			6.5
	BGJ62	DD (接触式橡胶密封圈)				40		34	12	h+23.8	76	62	49	19			
	BGJ63					32		29	7	h+19.8	68	53.5	40	13	14.8		
	6203		30 35 40 50 60	30~60	17	37	+0.025	34	9	h+22.8	73	59	45	15			
	6204					42		36	12	h+24.8	82	66	50				
	BGJ41					47		40	14	h+27.8	88	72	56	19			
	BGJ42					37		34	7	h+22.8	82	64	46	13			9
	BGJ43					42		39	9	h+24.8	91	69	51	15			
高度h指定倒角型	BGJ44		35 40 50 80	35~80	25	47	+0.030	41	12	h+27.8	96	76	56	19			
	BGJ46					52		45	15	h+30.8	102	82	62	22			
	BGJ71					42	+0.025	39	7	h+24.8	91	71	51	14			
	BGJ72					47		44	9	h+27.8	96	76	56	16	19.8	12	11
	BGJ73					55		48	13	h+31.8	104	84	64	19			
	6206		50 60 80 90	40~90	30	62		55	16	h+35.8	112	92	72	22			
	6207					62	+0.030	55	14	h+43.8	148	118	88	26	24.8	15	13
	6207					72		64	17	h+40.8	122	102	82	24	19.8	12	11
	6208					68		60	15	h+49.8	160	130	100	27	24.8	15	13
	6208					80		74	18								

※ VV (非接触式橡胶密封圈) 不适用于型号为623、624、605、606的轴承。

① 请注意避让挡圈, 挡圈尺寸请参考P892。

※ VV (非接触式橡胶密封圈)、DD (接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

※ NSK品牌轴承无VV (非接触式橡胶密封圈)、DD (接触式橡胶密封圈)。

高度h选择型		高度h指定型
代码	轴承型号	密封圈
BGJ21	6901	ZZ
BGJ22	6001	VV

请按照图示订货

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

未税价(元)

可加工高度h选择型		可加工高度h指定型
代码	轴承型号	密封圈
BGJ21	6901	ZZ
BGJ22	6001	VV

可加工

交货期	5
-----	---



可加工

增加两侧倒角		增加倒角C2	不装配轴承、挡圈
代码	KK	KC	NA
选型方法 KK		选型方法 KC	选型方法 NA
① 不适用高度h指定倒角型。		① 不适用高度h指定倒角型。	不装配轴承及挡圈 (附带出货)