


# D-sub连接器

代码	类型	组成部分	材质	触点材质	阻燃等级
ZIS08	D-sub连接器	护盖	PA66	—	UL94V-0
ZIS09		插孔头	—	铜合金	—
ZIS10		插针头	—	—	—




## 特点

- 对应EMI的D-sub连接器；
- 针脚侧接触面设计为凹横加工；
- 标配插头外壳，整体颜色协调、美观；
- 侧面出线方式，对高度上的空间要求更小。

## 护盖

ZIS08


P数: 9



## 护盖

ZIS08


P数: 15



## 护盖

ZIS08


P数: 25



## 插孔头

ZIS09


P数: 9



## 插孔头

ZIS09


P数: 15



## 插孔头

ZIS09


P数: 25



## 插针头

ZIS10


P数: 9



## 插针头

ZIS10


P数: 15



## 插针头

ZIS10

P数: 25



视角标准: 第一视角

## 护盖

型号		固定螺钉	护盖螺钉	固定螺母	颜色
代码	P数	M2.7	平头M2-L15	M2	黑色
ZIS08	9				
	15				
	25				

## 插孔头

型号		额定电压 AC	额定电流 A	接触电阻 MΩ/min	绝缘电阻 MΩ	耐电压值 VAC	温度范围 °C
代码	P数	500	5	30	500	500	-50~105
ZIS09	9						
	15						
	25						

## 插针头

型号		额定电压 AC	额定电流 A	接触电阻 MΩ/min	绝缘电阻 MΩ	耐电压值 VAC	温度范围 °C
代码	P数	500	5	30	5000	500	-50~105
ZIS10	9						
	15						
	25						

## 护盖

型号		固定螺钉	额定电压 AC
代码	P数	M2.7	500
ZIS08	9		
	15		

ZIS08-9

## 插孔头

型号		额定电压 AC
代码	P数	500
ZIS09	9	
	15	

ZIS09-9

## 插针头

型号		额定电压 AC
代码	P数	500
ZIS10	9	
	15	

ZIS10-9

