

代码	类型	轴套			滚珠 材质	保持架 材质	密封圈 材质	使用环境温度	
		材质		硬度					表面处理
		国标	相当						
E-LMJ01	圆法兰型								
E-LMJ02				无电解镀镍					
E-LMJ11	单衬型 方法兰型	GCr15	SUJ2	56HRC~	GCr15	树脂	丁腈橡胶	-15~80°C	
E-LMJ12									
E-LMJ21	对边法兰型								
E-LMJ22				无电解镀镍					



- 轴套、滚珠材质SUJ2相当于GCr15。
 - 保持架材质树脂相当于DURACON M90。
- !** 如对防锈有要求，请优先选用镀镍产品！






圆法兰型
E-LMJ01/02

方法兰型
E-LMJ11/12

对边法兰型
E-LMJ21/22

d=6~12

d=16~30



视角标准：第一视角

直线轴承
E2

型号		D			L	V	H	T	d1	d2	h	P.CD	W	E	F	偏心	垂直度 Y	基本额定负载		重量(g)		
代码	d	尺寸	无表面处理	有表面处理														C(动)N	Co(静)N	圆法兰型	方法兰型	对边法兰型
圆法兰型 E-LMJ01 E-LMJ02	6	12	⁰ / _{-0.013}	⁰ / _{-0.018}	19	5	28	5	3.5	6	3.1	20	22	20				205	260	20	15	20
	8	15	⁰ / _{-0.013}	⁰ / _{-0.018}	24	5	32	5	3.5	6	3.1	24	25	24				260	375	35	25	30
方法兰型 E-LMJ11 E-LMJ12	10	19	⁰ / _{-0.011}	⁰ / _{-0.016}	29	6	40	6	4.5	7.5	4.1	29	30	29	0.011	0.011		370	545	70	50	60
	12	21	⁰ / _{-0.016}	⁰ / _{-0.021}	30	±0.3	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32	32				410	595	75	55	65
对边法兰型 E-LMJ21 E-LMJ22	16	28	⁰ / _{-0.016}	⁰ / _{-0.021}	37	8	48	8	5.5	9	5.1	38	37	22	31			770	1175	115	100	110
	20	32	⁰ / _{-0.016}	⁰ / _{-0.021}	42	8	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36			880	1365	175	140	165
对边法兰型 E-LMJ21 E-LMJ22	25	40	⁰ / _{-0.019}	⁰ / _{-0.025}	59	10	62	10	6.6	11	6.1	51	50	32	40	0.014	0.014	975	1565	335	295	320
	30	45	⁰ / _{-0.019}	⁰ / _{-0.025}	64	10	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49			1565	2735	465	370	385

1Kg=9.81N



型号		D
代码	d	
E-LMJ01	10	19
E-LMJ02	12	21

E-LMJ01 — d10



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	5

