

聚烯烃管

代码	类型	材质
J-XWR41	聚烯烃管	尺寸选择型

允许的流体	空气、水、其它化学品
最大压力范围(MPa)	1.0
工作真空(kPa)	-100
工作温度范围(°C)	-15~80(不结冻)

用途：适用于净化室环境。



型号	长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
J-XWR41	0425	B(黑色)	4	2.5	7	13
	0640	CR(透明红)	6	4	12	21
	0860	CY(透明黄)	8	6	23	37
	1075	CG(透明绿)	10	7.5	27	46
	1290	CB(透明蓝)	12	9	33	54



请按图示订货

型号	长度(m)	颜色
J-XWR41	0425	B(黑色)
	0640	CR(透明红)

J-XWR41-0425-100-B



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	12
-----	----

柔软型聚烯烃管

代码	类型	材质
J-XWR51	柔软型聚烯烃管	尺寸选择型

允许的流体	空气、水、其它化学品
最大压力范围(MPa)	0.8
工作真空(kPa)	-100
工作温度范围(°C)	-15~80(不结冻)

用途：适用于净化室环境。



型号	长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
J-XWR51	0425	B(黑色)	4	2.5	7	15
	0640	CR(透明红)	6	4	12	25
	0850	CY(透明黄)	8	5	12	25
	1075	CG(透明绿)	10	6.5	18	29
	1280	CB(透明蓝)	12	8	20	41



请按图示订货

型号	长度(m)	颜色
J-XWR51	0425	B(黑色)
	0640	CR(透明红)

J-XWR51-0425-100-B



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	12
-----	----