


标准型 直立真空口接管吸盘(组件)

- 缓冲本体外螺纹连接·内螺纹接管型
- 缓冲本体外螺纹连接·倒钩接头接管型
- 带缓冲型


内螺纹接管型

代码	类型	安装连接方式	接管方式	吸盘类型
WEJ31	带缓冲型	缓冲本体 外螺纹连接	内螺纹接管型	平形 平形带肋 风琴形


盘径Ø2~8




盘径Ø10~16



盘径Ø20~32



盘径Ø40、Ø50



视角标准：第一视角

型号	吸盘类型	缓冲形式	缓冲行程	接管方式 内螺纹	安装螺纹
代码	盘径d				
WEJ31	2		6		
	4	平形	10	B3(M3x0.5)	M8x1
	6	WEM11(丁腈橡胶)	15	B5(M5x0.8)	
	8	WEM12(硅胶)	25		
	10				
	13	平形带肋	10		
	16	WEM21(丁腈橡胶)	20		
	20	WEM22(硅胶)	30	B5(M5x0.8)	M10x1
	25		40		
	32	风琴形	50		
	40	WEM31(丁腈橡胶)	10 20	B5(M5x0.8)	M14x1
	50	WEM32(硅胶)	30 50	B01(Rc1/8)	


① 平形带肋吸盘无盘径d2~d8规格。

② 风琴形吸盘无盘径d2~d4规格。


倒钩接头接管型

代码	类型	安装连接方式	接管方式	吸盘类型
WEJ41	带缓冲型	缓冲本体 外螺纹连接	倒钩接头接管型	平形 平形带肋 风琴形


盘径Ø2~8




盘径Ø10~16



盘径Ø20~32



盘径Ø40、Ø50



视角标准：第一视角

型号	吸盘类型	缓冲形式	缓冲行程	配管尺寸	安装螺纹
代码	盘径d				
WEJ41	2		6		
	4	平形	10		M8x1
	6	WEM11(丁腈橡胶)	15		
	8	WEM12(硅胶)	25		
	10				
	13	平形带肋	10	N4(Ø4尼龙管)	
	16	WEM21(丁腈橡胶)	20	U4(Ø4PU软管)	
	20	WEM22(硅胶)	30		M10x1
	25		40		
	32	风琴形	50		
	40	WEM31(丁腈橡胶)	10 20	N6(Ø6尼龙管)	
	50	WEM32(硅胶)	30 50	U6(Ø6PU软管)	M14x1

① 平形带肋吸盘无盘径d2~d8规格。

② 风琴形吸盘无盘径d2~d4规格。

盘径	缓冲行程	A	B	C
2、4	6	6	15	
6、8	10	11		
	15	16	43	
	25	26		
	10	11.5	23	—
10、13	20	21.5		
16、20	30	31.5	51	
25、32	40	41.5		
	50	51.5	77	
	10	12.5		12
40、50	20	22.5	50	
	30	32.5		5
	50	52.5	75	



请按图示订货

型号	吸盘类型	缓冲形式	缓冲行程	配管尺寸
代码	d			
WEJ41	6	WEM11(丁腈橡胶)	J	6 10 15 25
	8	WEM12(硅胶)	(可回转型)	

WEJ41 — d6 — WEM11 — J — 15 — N4



未税价(元)

优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价



交货期

5