

# 扎线带

- 高品质型
- 标准型/经济型

自锁型

## 高品质型

| 代码    | 类型   | 材质   | 阻燃等级    | 使用温度        |
|-------|------|------|---------|-------------|
| ZIL32 | 高品质型 | 尼龙66 | UL94V-2 | -40°C~+85°C |

### 特点:

- 束带内侧的齿带可以加强固定电缆、管线;
- 束带头部的卡齿设计优良, 带身穿入省力, 同时确保高拉力品质。



### 销售方式

袋



| 型号    | 长度  | 颜色                  | 销售方式 (袋)            | 最大束线径E   | 承受力 Kg(Lb) |
|-------|-----|---------------------|---------------------|----------|------------|
| ZIL32 | 2.5 | 100                 | 无指定(1000pcs/袋)      | 22       | 8.1(18)    |
|       |     | 150                 | 100(100pcs/袋)       | 35       |            |
|       | 3.6 | 200                 | 53                  | 18.2(40) |            |
|       |     | 150                 | W(白色) 无指定(500pcs/袋) |          |            |
|       | 200 | B(黑色) 100(100pcs/袋) | 53                  |          |            |
|       | 250 | 无指定(250pcs/袋)       | 65                  |          |            |
|       | 300 | 100(100pcs/袋)       | 76                  |          |            |

| 型号    | 长度  | 颜色            | 销售方式 (袋)            | 最大束线径E    | 承受力 Kg(Lb) |
|-------|-----|---------------|---------------------|-----------|------------|
| ZIL32 | 4.8 | 200           | 无指定(500pcs/袋)       | 50        | 54.5(120)  |
|       |     | 250           | 100(100pcs/袋)       | 60        |            |
|       | 7.6 | 300           | W(白色) 无指定(250pcs/袋) | 76        |            |
|       |     | 370           | B(黑色) 100(100pcs/袋) | 102       |            |
|       | 9   | 300           | 无指定(100pcs/袋)       | 76        |            |
|       |     | 500           | 100(100pcs/袋)       | 147       |            |
|       | 500 | 无指定(100pcs/袋) | 147                 | 79.4(175) |            |

## 标准型/经济型



| 代码    | 类型  | 材质   | 阻燃等级    | 使用温度        |
|-------|-----|------|---------|-------------|
| ZIL12 | 标准型 | 尼龙66 | UL94V-2 | -40°C~+85°C |
| ZIL14 | 经济型 |      |         |             |

### 特点:

- 绑扎快速, 绝缘性好, 自锁禁固, 使用方便;
- 具有良好的耐酸、腐蚀、绝缘性, 不易老化、承受力强;
- 无锋利部位, 备有让指头握紧的末端; 扎带末端设计成易入式;
- 品质优良, 捆扎后静态-40°C耐热至+85°C不易断裂松开。

### 使用方法:

- 将扎带末端穿过带孔一拉, 即可牢牢扣住。



### 销售方式

袋

## 标准型

| 型号    | 长度  | 颜色         | 销售方式        | 捆扎范围E |           | 承受拉力      |
|-------|-----|------------|-------------|-------|-----------|-----------|
| 代码    | 宽度  |            |             | mm    | inch      | Kgs(1bs)  |
| ZIL12 | 2.5 | 100        | 袋           | 22    | 0.87      | 8.1(18)   |
|       |     | 150        | (1000pcs/袋) | 35    | 1.38      | 8.1(18)   |
|       | 3.6 | 200        | 袋           | 53    | 2.09      | 8.1(18)   |
|       |     | 150        | (500pcs/袋)  | 35    | 1.38      | 18.2(40)  |
|       | 4.8 | 200        | W(白色)       | 52    | 2.05      | 18.2(40)  |
|       |     | 250        | B(黑色)       | 65    | 2.56      | 18.2(40)  |
|       | 7.6 | 300        | 袋           | 76    | 2.99      | 18.2(40)  |
|       |     | 200        | 袋           | 50    | 1.97      | 22.2(50)  |
|       | 9   | 250        | 袋           | 76    | 2.99      | 22.2(50)  |
|       |     | 300        | (250pcs/袋)  | 76    | 2.99      | 54.4(120) |
|       | 500 | 袋          | 147         | 5.78  | 54.5(120) |           |
|       | 500 | (100pcs/袋) | 147         | 5.78  | 79.4(175) |           |

## 经济型

| 型号    | 长度            | 颜色            | 销售方式 (袋)            | 捆扎范围E     |           | 承受拉力     |
|-------|---------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|----------|
| 代码    | 宽度            |               |                     | mm        | inch      | Kgs(1bs) |
| ZIL14 | 2.5           | 100           | 无指定(1000pcs/袋)      | 22        | 0.87      | 8.1(18)  |
|       |               | 150           | 100(100pcs/袋)       | 35        | 1.38      | 8.1(18)  |
|       | 3.6           | 200           | 53                  | 2.09      | 8.1(18)   |          |
|       |               | 150           | 无指定(500pcs/袋)       | 35        | 1.38      | 18.2(40) |
|       | 4.8           | 200           | 100(100pcs/袋)       | 52        | 2.05      | 18.2(40) |
|       |               | 250           | 无指定(250pcs/袋)       | 65        | 2.56      | 18.2(40) |
|       | 7.6           | 300           | W(白色) 100(100pcs/袋) | 76        | 2.99      | 18.2(40) |
|       |               | 200           | B(黑色) 无指定(500pcs/袋) | 50        | 1.97      | 22.2(50) |
|       | 9             | 250           | 无指定(250pcs/袋)       | 60        | 2.36      | 22.2(50) |
|       |               | 300           | 100(100pcs/袋)       | 76        | 2.99      | 22.2(50) |
|       | 300           | 无指定(100pcs/袋) | 76                  | 2.99      | 54.4(120) |          |
|       | 500           | 无指定(100pcs/袋) | 147                 | 5.78      | 54.5(120) |          |
| 500   | 无指定(100pcs/袋) | 147           | 5.78                | 79.4(175) |           |          |

### 标准型

| 代码    | 宽度  | 长度  | 颜色    |
|-------|-----|-----|-------|
| ZIL12 | 2.5 | 100 | W(白色) |
|       |     | 150 | B(黑色) |

ZIL12-2.5-100-W

### 经济型

| 代码    | 宽度  | 长度  | 颜色    | 销售方式           |
|-------|-----|-----|-------|----------------|
| ZIL14 | 2.5 | 100 | W(白色) | 无指定(1000PCS/袋) |
|       |     | 150 | B(黑色) | 100(100PCS/袋)  |

ZIL14-2.5-100-W

