

# 经济型 波纹管

| 代码      | 类型    | 材质   | 颜色 | 工作温度                      |
|---------|-------|------|----|---------------------------|
| E-ZIG01 | 尼龙波纹管 | 开口型  | 黑色 | -40°C~120°C<br>(短时间150°C) |
| E-ZIG02 |       | 非开口型 |    |                           |
| E-ZIG11 | PP波纹管 | 开口型  |    |                           |
| E-ZIG12 |       | 非开口型 |    |                           |

## 特点:

E-ZIG01/E-ZIG02柔韧性好, 耐磨损, 低烟毒, 低毒, 无卤素, 有很好的抗疲劳性和抗紫外辐射性。  
E-ZIG11/E-ZIG12用来保护电线电缆不受划断、割裂等机械损害, 具有柔韧性好、弯曲性好、耐酸、耐磨等优点, 起保护线束、电线、电缆的作用。



应用: 适用于机床, 机械制造, 自动化设备, 船舶设施, 运输装置, 空气调节装置, 铁路设施等, 可以对一些墙角或弯曲的电线起到保护作用。



开口型  
E-ZIG01  
E-ZIG11



非开口型  
E-ZIG02  
E-ZIG12



视角标准: 第一视角

| 型号                         |    | 长度(m)  | B    | A  | 重量(g/m)        |                |
|----------------------------|----|--------|------|----|----------------|----------------|
| 代码                         | 规格 | 最小单位1m | 外径   | 内径 | E-ZIG01/02(PA) | E-ZIG11/12(PP) |
| 开口型<br>E-ZIG01<br>E-ZIG11  | 10 | 1~20   | 10   | 7  | 16             | 11.8           |
|                            | 13 |        | 13   | 10 | 20             | 16             |
|                            | 16 |        | 15.8 | 12 | 28             | 22.5           |
|                            | 18 |        | 18.5 | 14 | 36             | 25.5           |
|                            | 21 |        | 21.2 | 17 | 37             | 35             |
| 非开口型<br>E-ZIG02<br>E-ZIG12 | 25 |        | 25   | 21 | 47             | 42             |
|                            | 28 |        | 28.5 | 23 | 61             | 50             |
|                            | 34 |        | 34.5 | 29 | 79             | 70             |
|                            | 42 |        | 42.5 | 36 | 102            | 95             |
|                            | 54 |        | 54.5 | 48 | 172            | 110            |



请按图示订货

| 型号      |    | 长度(m)  |
|---------|----|--------|
| 代码      | 规格 | 最小单位1m |
| E-ZIG01 | 10 | ~20    |
| E-ZIG11 | 13 |        |

E-ZIG01—10—20