

通用型继电器

◀ CR-MX系列·小电流型

◀ CR-M系列·常规型

ABB品牌

CR-MX系列·小电流型

系列	类型
CR-MX	小电流型

UL

CSA

TUV

CQC

CE

ABB

特点

- ABB新型CR-MX系列中间接口继电器更贴合通用工业控制实际需求，其安装调试简便，工作稳定可靠，使用寿命更长。
- 符合标准：IEC/EN 61810-1, IEC/EN 61810-7, IEC/EN 61810-11, UL508。
- 产品认证：UL 508、CAN/CSA-C22.2 No.14、TUV、CQC、CE。
- 工作环境温度：-40℃~+70℃（无结冰，无结露）。
- 防护等级：IP40。
- 绝缘等级：F。
- 机械寿命：1000万次以上。

① 适用继电器插座详见P272。



型号	电压	强制功能	LED动作指示灯	额定电流	触点
CR-MX024DC2	DC24V	无	无	7A	2C
CR-MX230AC2	AC230V			5A	4C
CR-MX024DC4	DC24V				
CR-MX230AC4	AC230V			7A	2C
CR-MX024DC2L	DC24V	有	有	7A	2C
CR-MX230AC2L	AC230V			5A	4C
CR-MX024DC4L	DC24V				
CR-MX230AC4L	AC230V			5A	4C



代码

CR-MX024DC2

CR-MX230AC2

请按图示订货

CR-MX024DC2

报价
方式



CR-M系列·常规型

系列	类型
CR-M	常规型

CE

GOST

ABB

特点

- CR-M系列中间继电器将以更高的性价比面向所有通用市场，安装调试简便，工作可靠，使用寿命长。
- 触点材料不含镉。
- 符合标准：EN 60810-1, EN 60255-23, IEC 61810-7。
- 产品认证：UL 508、CAN/CSAC22.2 No.14、VDE、GOST、Lloyds注册、CCC、RMRS、CE。
- 工作环境温度：DC：-40~+70℃；AC：-40~+55℃。
- 防护等级：IP40。
- 机械寿命：2000万周次以上。

① 适用继电器插座详见P272。



型号	电压	强制功能	LED动作指示灯	额定电流	触点
CR-M024DC2	DC24V	有	无	12A	2C
CR-M230AC2	AC230V			10A	3C
CR-M024DC3	DC24V			6A	4C
CR-M230AC3	AC230V			12A	2C
CR-M024DC4	DC24V	有	有	10A	3C
CR-M230AC4	AC230V			6A	4C
CR-M024DC2L	DC24V			12A	2C
CR-M230AC2L	AC230V			10A	3C
CR-M024DC3L	DC24V	有	有	10A	3C
CR-M230AC3L	AC230V			6A	4C
CR-M024DC4L	DC24V	有	有	6A	4C
CR-M230AC4L	AC230V			6A	4C



代码

CR-M024DC2

CR-M230AC2

请按图示订货

CR-M024DC2

报价
方式

