

# 除尘风管配件

- 风管/夹管
- 复合管/伸缩管/螺旋管

## 尼龙网布风管/加强尼龙布风管

| 代码    | 类型      | 材质                  | 使用温度范围    |
|-------|---------|---------------------|-----------|
| BMG57 | 尼龙网布风管  | 中间层 国产尼龙网布 内/外层 高温胶 | -10~100°C |
| BMG58 | 加强尼龙布风管 | 进口尼龙基布 阻燃PVC涂层      | -15~130°C |



## PVC多用途伸缩风管

| 代码    | 类型         | 材质            | 使用温度范围    |
|-------|------------|---------------|-----------|
| BMG59 | PVC多用途伸缩风管 | 特等阻燃防火PVC 夹网布 | -15~100°C |



| 型号               |     | 长度(m) | 管厚    |       |
|------------------|-----|-------|-------|-------|
| 代码               | 内径d |       | BMG57 | BMG58 |
| 尼龙网布风管<br>BMG57  | 50  | 10    | 0.32  | 0.35  |
|                  | 63  |       |       |       |
|                  | 75  |       |       |       |
|                  | 80  |       |       |       |
|                  | 89  |       |       |       |
|                  | 100 |       |       |       |
| 加强尼龙布风管<br>BMG58 | 115 |       |       |       |
|                  | 127 |       |       |       |
|                  | 152 |       |       |       |
|                  | 160 |       |       |       |
|                  | 180 |       |       |       |
|                  | 200 |       |       |       |

| 型号    | 内径d | 长度(m) | 管厚   |
|-------|-----|-------|------|
| 代码    |     |       |      |
| BMG59 | 150 | 10    | 0.35 |
|       | 200 |       |      |
|       | 250 |       |      |
|       | 300 |       |      |
|       | 350 |       |      |
|       | 400 |       |      |
|       | 450 |       |      |
|       | 500 |       |      |
|       | 550 |       |      |
|       | 600 |       |      |

## 耐温450°C伸缩风管/耐温800°C伸缩风管

| 代码    | 类型          | 材质    | 使用温度范围    |
|-------|-------------|-------|-----------|
| BMG60 | 耐温450°C伸缩风管 | 玻璃纤维布 | -70~450°C |
| BMG61 | 耐温800°C伸缩风管 | 特种玻纤布 | -70~800°C |



## 双层铝箔内夹管

| 代码    | 类型      | 材质      | 使用温度范围    |
|-------|---------|---------|-----------|
| BMG62 | 双层铝箔内夹管 | 铝箔+镀锌铁皮 | -70~200°C |



| 型号                       | 内径d | 长度(m) | 管厚   |
|--------------------------|-----|-------|------|
| 代码                       |     |       |      |
| 耐温450°C<br>伸缩风管<br>BMG60 | 50  | 10    | 0.45 |
|                          | 63  |       |      |
|                          | 75  |       |      |
|                          | 89  |       |      |
|                          | 100 |       |      |
|                          | 115 |       |      |
|                          | 127 |       |      |
|                          | 152 |       |      |
|                          | 160 |       |      |
|                          | 180 |       |      |
| 耐温800°C<br>伸缩风管<br>BMG61 | 200 |       |      |
|                          | 220 |       |      |
|                          | 127 |       |      |
|                          | 152 |       |      |
|                          | 160 |       |      |
|                          | 180 |       |      |
|                          | 200 |       |      |
|                          | 220 |       |      |

| 型号    | 内径d | 长度(m) | 管厚  |
|-------|-----|-------|-----|
| 代码    |     |       |     |
| BMG62 | 35  | 5     | 0.5 |
|       | 38  |       |     |
|       | 50  |       |     |
|       | 65  |       |     |
|       | 75  |       |     |
|       | 80  |       |     |
|       | 100 |       |     |
|       | 120 |       |     |
|       | 125 |       |     |
|       | 150 |       |     |
|       | 160 |       |     |
|       | 200 |       |     |

## 玻纤布复合管

| 代码    | 类型     | 材质       | 使用温度范围    |
|-------|--------|----------|-----------|
| BMG63 | 玻纤布复合管 | 铝箔+阻燃玻纤布 | -15~100°C |



## TPU钢丝伸缩管

| 代码    | 类型       | 材质  | 使用温度范围   |
|-------|----------|-----|----------|
| BMG64 | TPU钢丝伸缩管 | 聚氨酯 | -30~90°C |



- ① 10m起订，整米销售。
- ② 订购数量×最小单位(1m)=实际长度米数。
- ③ 因运输条件受限，故该产品为压缩发货，收到货后，须第一时间将产品拉伸开，并存放于干燥环境下，以防止管径收缩从而导致无法装配。

| 型号    | 内径d | 长度(m) | 管厚  |
|-------|-----|-------|-----|
| 代码    |     |       |     |
| BMG63 | 75  | 10    | 0.5 |
|       | 80  |       |     |
|       | 89  |       |     |
|       | 100 |       |     |
|       | 115 |       |     |
|       | 127 |       |     |
|       | 152 |       |     |
|       | 160 |       |     |
|       | 180 |       |     |
|       | 200 |       |     |

| 型号    | 内径d | 最小单位 | 管厚  |
|-------|-----|------|-----|
| 代码    |     |      |     |
| BMG64 | 38  | 1m   | 0.9 |
|       | 50  |      |     |
|       | 60  |      |     |
|       | 70  |      |     |
|       | 80  |      |     |
|       | 100 |      |     |
|       | 120 |      |     |
|       | 130 |      |     |
|       | 140 |      |     |
|       | 160 |      |     |
|       | 180 |      |     |

## TPU塑筋增强螺旋管/TPU塑筋铜丝螺旋管

| 代码    | 类型         | 材质     | 使用温度范围   |
|-------|------------|--------|----------|
| BMG65 | TPU塑筋增强螺旋管 | 聚氨酯    | -35~90°C |
| BMG66 | TPU塑筋铜丝螺旋管 | 聚氨酯+铜丝 |          |



来图定制

- ① 10m起订，整米销售。
- ② 订购数量×最小单位(1m)=实际长度米数。

| 型号                      |     | 最小单位 | 管厚  | 含塑筋外径<br>(±0.5mm) |  |  |
|-------------------------|-----|------|-----|-------------------|--|--|
| 代码                      | 内径d |      |     |                   |  |  |
| TPU塑筋增强<br>螺旋管<br>BMG65 | 20  | 1m   | 0.9 | d+6               |  |  |
|                         | 25  |      |     |                   |  |  |
|                         | 32  |      |     |                   |  |  |
|                         | 38  |      |     |                   |  |  |
|                         | 50  |      |     |                   |  |  |
| TPU塑筋铜丝<br>螺旋管<br>BMG66 | 80  |      |     | d+10              |  |  |
|                         | 100 |      |     |                   |  |  |
|                         | 120 |      |     |                   |  |  |
|                         | 150 |      |     |                   |  |  |
|                         | 180 |      |     |                   |  |  |
|                         |     |      |     |                   |  |  |
|                         |     |      |     |                   |  |  |



请按图示订货

| 型号    | 代码 | d |
|-------|----|---|
| BMG65 | 20 |   |
| BMG66 | 25 |   |

BMG65—d25



未税价(元)

| 优惠价 | 数量 | 1~9  | 10~  |
|-----|----|------|------|
| 价格  |    | 100% | 另行报价 |



交货期  
8