


# 带衬层/无衬层

轻载型 中重载型


# 滚轮条用轮子

## 带衬层



代码	类型	材质			表面处理/颜色			硬度
		主体	衬层	芯材	主体	衬层	芯材	
QJT01	轻载型	钢	聚氨酯	钢	镀锌	黑色	肖氏A90	
QJT02		—	—	—	—	自然色		
QJT06		不锈钢	—	不锈钢	—	—		黑色



T < 50



T ≥ 50



视角标准：第一视角

型号		T	D1	d	T1	t	耐负载
代码	D	15	25	10.5	17	2.5	30kgf(294N)
		25					40kgf(392N)
		50					50kgf(480N)
		100					50kgf(480N)
QJT01	25	9	30	11.8	16	30kgf(294N)	
QJT06	25	9	30	11.8	16	30kgf(294N)	



请按图示订货

型号		T
代码	D	T
QJT01	20	15
QJT02	20	25

QJT01—D20—T15



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



未税价(元)

交货期

10


## 无衬层

代码	类型	材质		表面处理	
		主体	芯材	主体	芯材
QJT11	轻载型	钢	钢	镀锌	镀锌
QJT12		—	—	镀硬铬	镀硬铬
QJT16		不锈钢	不锈钢	—	—
QJT21		POM(聚缩醛)	钢	—	镀锌
QJT22	中重载型	钢	POM(聚缩醛)	—	—
QJT32			钢	铬酸盐光泽处理	铬酸盐光泽处理




QJT11/12/16


T < 50




T ≥ 50




QJT32





QJT21



QJT22-D36/38



QJT22-D38A/48



视角标准：第一视角

## 轻载型

型号		T	T1	d	耐负载
代码	D	15	17	10.5	30kgf(294N)
		(25)	27		40kgf(392N)
QJT11	20	50	52	50kgf(480N)	
QJT12		100	102	30kgf(294N)	
QJT16		(9)	16	11.8	30kgf(294N)

## 轻载型

型号		T	T1	d	A	耐负载
代码	D	7	16	9.3	6.2	30kgf(294N)
		36	25	12	6.3	15kgf(147N)
QJT21	26	11	27	12	6.3	30kgf(294N)
		38A	50	55	13	8.3
QJT22	48	50	55	13	8.3	18kgf(176N)

① QJT12仅适用带( )规格。

## 中重载型

型号		T	T1	d	A	耐负载
代码	D	25	16	12	6.2	29.4kgf(294N)
		36	9	25	14	6.2
QJT32	50	14.5	20	8.2	8.2	78.4kgf(784N)
		14.5A	19	10.2	8.2	98kgf(980N)
		14.5B	32	8.2	8.2	98kgf(980N)



请按图示订货

型号		T
代码	D	T
QJT11	20	15
QJT12	20	50

QJT11—D20—T15



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



未税价(元)

交货期

10