




聚氨酯热粘接减震材料

轴环热粘接型

代码	类型	主体材质	轴环材质	轴环表面处理	硬度	颜色
长度选择型	长度指定型					
NBF76	NBF88			—	肖氏A95	
NBF71	NBF89			—	肖氏A90	
NBF72	NBF90			—	肖氏A95	
NBF73	NBF91			—	肖氏A90	
NBF74	NBF92			—	肖氏A95	
NBF75	NBF93			发黑	肖氏A90	
NBF86	NBF94			—	肖氏A70	自然色
NBF81	NBF95			—	肖氏A50	
NBF77	NBF96			—	肖氏A70	
NBF78	NBF97			—	肖氏A50	
NBF79	NBF98			—	肖氏A70	
NBF80	NBF99			—	肖氏A50	
NBF82	—			发黑	肖氏A90	
NBF83	—			—	肖氏A90	深棕色
NBF84	—			—	肖氏A70	



① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。



视角标准：第一视角

长度选择型

型号	L	M	d	d2	d1	T	H
代码	D	适用螺钉					
NBF71	15	M3	3.5	5.5	7.5		5
NBF72	20	M4	4.5	6.5	8.5		7
NBF73	25	M5	5.5	8	10	2	8
NBF74	30	M6	6.6	9	12		10
NBF75	40	M8	9	11.5	14.5		15
NBF76	50	M10	11	14	17		20
NBF77	60	M12	14	17	20		25
NBF78	80	M16	18	22	26		35

长度指定型

型号	L	M	d	d2	d1	T	H
代码	D	适用螺钉					
NBF88	15	M3	3.5	5.5	7.5		5
NBF89	20	M4	4.5	6.5	8.5		7
NBF90	25	M5	5.5	8	10	2	8
NBF91	30	M6	6.6	9	12		10
NBF92	40	M8	9	11.5	14.5		15
NBF93	50	M10	11	14	17		20
NBF94	60	M12	14	17	20		25
NBF95	80	M16	18	22	26		35

长度选择型

型号	L	M
代码	D	适用螺钉
NBF71	15	M3
NBF72	20	M4

长度指定型

型号	L	M
代码	D	适用螺钉
NBF88	15	M3
NBF89	20	M4



NBF71—D15—L12—M3

NBF88—D15—L30—M3



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

