

直齿锥齿轮


模数1.0/1.5/2.0

压力角20°


代码			类型	材质		齿面硬度	表面处理
圆孔型	螺钉锁紧型	键槽孔型		国标	相当		
VNY01	VNY11	VNY21	直齿 锥齿轮	45	S45C	—	发黑
VNY02	VNY12	VNY22					
VNY03	VNY13	VNY23					
VNY04	VNY14	VNY24					
VNY05	VNY15	VNY25					
				0Cr18Ni9	SUS304		无电解镀镍
					MC901		发黑

内孔P形状选择		
圆孔型	螺钉锁紧型	键槽孔型


① 键槽详细尺寸见产品简介。



齿数比: 1:1



齿数比: 1:2



视角标准: 第一视角

未淬齿齿轮精度 JIS B 1702-1 8级
淬齿后齿轮精度会降低

型号		公称 型号	内孔直径P _{H7} 最小单位1		齿数	齿数比	配对 型号	H	d	D	K	B	L
代码	模数		圆孔型	键槽孔型									
圆孔型	1.0	2020	6~8	6~8	20	1:1	2020	16	20	21.41	11.8	21	14.53
		2525	6~10	8~10	25		2525	20	25	26.41	15	23	14.7
		3030	8~12	8~12	30		3030	22	30	31.41	19.4	26	15.89
		2040	6~8	6~8	20		4020	16	20	21.79	12.1	29.6	15.03
		4020	8~12	8~12	40		2040	25	40	40.89	28.4	21.8	15.02
螺钉锁紧型	1.5	2020	10~12	10~12	20	1:1	2020	24	30	32.12	17.7	28	18.53
		2525	10~14	10~14	25		2525	30	37.5	39.62	23.7	34	21.26
		3030	12~16	12~16	30		3030	33	45	47.12	29.6	38	22.83
		1836	8~12	8	18		3618	22	27	29.68	12.2	40.74	22.96
		3618	10~15	10~15	36		1836	30	54	55.34	34.3	26.75	18.54
键槽孔型	2.0	2020	12~14	12~14	20	1:1	2020	34	40	41.32	23.9	37	24
		2525	12~14	12~14	25		2525	42	50	51.33	32.3	40	23.34
		3030	16~18	16~18	30		3030	44	60	61.36	38.9	51	30.77
		1836	10	10	18		3618	28	36	37.81	19.1	53.12	29
		3618	12~14	12~14	36		1836	36	72	72.15	47.6	35.21	24.07

型号		公称 型号	齿数	G	Q	V	L ₁	A	M
代码	模数								
圆孔型	1.0	2020	20	11.71	9	4.5	4.3	49°3'	M4
		2525	25	11.21	8	4	5.3	48°51'	
		3030	30	11.71	8.9	4.5	6.2	47°42'	
		2040	20	10.05	8.6	4	5.7	29°8'	
		4020	40	12.69	8	4	5.7	66°0'	
螺钉锁紧型	1.5	2020	20	14.06	10	5	6.8	49°3'	M4
		2525	25	16.31	11.5	5	7.5	48°51'	
		3030	30	16.56	12.34	6	9.3	47°42'	
		1836	18	14.41	12.5	6	9.8	29°25'	
		3618	36	14.59	10	5	9.8	66°17'	
键槽孔型	2.0	2020	20	18.41	14	7	8.5	49°3'	M5
		2525	25	16.41	10.99	5	10.5	48°51'	
		3030	30	22.41	16.79	8	12.4	47°42'	
		1836	18	18.01	15.12	7	12.6	29°25'	
		3618	36	19	13	6.5	12.6	66°17'	

- ① 如配对齿轮使用其它公司的产品, 则可能导致齿轮无法啮合。
- ② 当选键槽孔的轴孔直径10、键槽宽4.0mm(高1.8mm)的规格时, 请将P尺寸指定为10K。

代码	模数	公称 型号	内孔直径P _{H7} 圆孔型
VNY01	1.0	2020	6~9
		2525	6~10

请按图示订货



④ 可选加工

代码	模数	公称 型号	内孔直径P _{H7} 螺钉锁紧型	可选加工 代码
VNY01	1.0	2020	6~9	HC90
		2525	6~10	HC120

VNY11—1.0—2020—P8—HC90

可选加工

型号	90°位置增加紧固螺钉孔	120°位置增加紧固螺钉孔
代码	HC90	HC120
选型方法	HC90	HC120
①	在原来紧固螺钉孔成90°位置再加工紧固螺钉孔。	在原来紧固螺钉孔成120°位置再加工紧固螺钉孔。
②	圆孔型不适用。	圆孔型不适用。



技术说明

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
3

未税价(元)