


代码	类型	材质		表面处理	
		螺杆	底座	螺杆	底座
WAG61	全金属	S45C		镀锌	
WAG62	底座型			镀铬	
WAG66		SUS304		—	

- ① 由于市面上钢材位为5mm一个梯度，且存在公差，因此车制底座公差-2~0mm均为合理范围。
- ② 该款脚杯为小底座设计，应对设备设计空间有限或者设备应用场景空间较为局促的场景有更出色的表现。万向脚杯的负载为垂直方向静载值，计算负载值时需要根据实际场景调整安全系数。
- ③ 标准螺杆长度以25mm为一个梯度，可根据客户要求定制长度，需要注意定制长度后，切短的面无表面处理，碳钢会喷漆防锈。



脚杯



① 请根据脚杯螺杆尺寸M进行相关配件选择，详见脚杯可选配件汇总。



型号		M	L	螺距	S	H	V	V ₁	承载(Kg)	参考重量(Kg/pcs)
代码	D									
WAG61 WAG62 WAG66	32	10	75 100	1.5	17	16	7	8	1100	0.34 0.35
	48	12	75 100	1.75	19	21.5	8	10	1600	0.38 0.39
	64	16	100 125	2	24	22	10	13	2830	0.43 0.45



请按图示订货

型号		M	L
代码	D		
WAG61	48	12	75
WAG66			100

WAG61—D48—M12—L75

② 可选加工(见P1659)

型号		M	L	可选加工代码
代码	D			
WAG61	48	12	75	WS WL BS...
WAG66			100	

WAG61—D48—M12—L75—WS

③ 可选配件(见1650~1655)

型号		M	L	可选配件代码
代码	D			
WAG61	48	12	75	LI JF
WAG66			100	

WAG61—D48—M12—L75—LH



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
1



可选加工

代码

技术说明

WS

螺杆末端加工外四角

选型方法

WS

M	n	e
10	6	
12		10
14	8	
16	10	12
20	12	13.5
24	14	15
30	18	22

WL

螺杆末端加工外六角

选型方法

WL

M	n1	e1
10	6	
12		10
14	8	
16	10	
20	13	14
24	16	18
30	20	21

BS

螺杆末端加工扳手槽

选型方法

BS

M	n2	ee	e2
10	8	8	
12			
14	12		12
16	13		
20	17		
24	20	15	18
30	26		

代码	技术说明																									
NS	螺杆末端加工内四角	选型方法 NS <table><tr><th>M</th><th>n3</th><th>e3</th></tr><tr><td>10</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td>10</td></tr><tr><td>14</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>8</td><td>12</td></tr><tr><td>20</td><td></td><td>13.5</td></tr><tr><td>24</td><td>10</td><td>15</td></tr><tr><td>30</td><td></td><td>20</td></tr></table>	M	n3	e3	10	5		12		10	14	6		16	8	12	20		13.5	24	10	15	30		20
	M	n3	e3																							
10	5																									
12		10																								
14	6																									
16	8	12																								
20		13.5																								
24	10	15																								
30		20																								
NL	螺杆末端加工内六角	选型方法 NL <table><tr><th>M</th><th>n4</th><th>e4</th></tr><tr><td>10</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>12</td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>14</td><td></td><td>8</td></tr><tr><td>16</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>20</td><td>10</td><td>12</td></tr><tr><td>24</td><td>12</td><td>15</td></tr><tr><td>30</td><td>16</td><td>18</td></tr></table>	M	n4	e4	10	4	5	12		6	14		8	16	8	10	20	10	12	24	12	15	30	16	18
	M	n4	e4																							
10	4	5																								
12		6																								
14		8																								
16	8	10																								
20	10	12																								
24	12	15																								
30	16	18																								
MS	铆死底座与螺杆	选型方法 MS ① 底座与螺杆铆死，可以提高底座和螺杆的连接刚度，但是底座与螺杆无法相对转动； ② 铆死后调节是底座也会随螺杆一起转动。 ③ 不适用于万向类型、橡胶底座型和非铆接组装的脚杯。																								
	铆死状态 正常状态																									

① 请根据脚杯螺杆尺寸M进行加工参数的选择；

② 加工部不带镀层，有防锈漆；

③ 工具可根据不同加工类型进行选择，可选用开口扳手、活动扳手、内四角扳手、内六角扳手等。