

波纹管配件

- 旋转软管接头
- 快速接头连接件
- 软管堵头

旋转软管接头

代码	类型	材质	颜色	工作温度
ZIG65	旋转软管接头	尼龙66	黑色	-40~150°C




使用方法:

- 将本体穿于机板,再以螺母扣紧固定,软管穿过紧迫头套进夹紧圈到底,扭紧紧迫头将其固定。
- 扭紧后,带螺帽的一端将固定于机板,带紧迫头套的一端可进行360°旋转。
- 建议开孔尺寸:开孔尺寸建议大于螺纹外径1mm。
- 本产品可与ZIG78配套使用。

直接头


45°弯接头

90°弯接头



EX

Example
使用示例



视角标准: 第一视角

代码	型号		螺纹规格	适配软管外径	螺纹M	螺纹长度L
	形状					
ZIG65	0(直接头)	M32	34.5	M32×1.5	15	
		M63	54.5	M63×1.5	20	
		PG36	42.5	PG36	15	
	45(45°弯接头)	M32	34.5	M32×1.5	15	
		M63	54.5	M63×1.5	20	
		PG36	42.5	PG36	15	
90(90°弯接头)	M32	34.5	M32×1.5	15		



请按图示订货

型号		
代码	形状	螺纹规格
ZIG65	0(直接头)	M32
		M63
		PG36


ZIG65-0-M32

快速接头连接件

代码	类型	材质	颜色	工作温度
ZIG66	快速接头连接件	尼龙66	黑色	-40~110°C

特点:

- 通过螺纹结构,可快速与同规格接头、阀门等对接。



视角标准: 第一视角

代码	型号		螺纹M	螺纹长度L	外径D
	螺纹规格				
ZIG66	M20	M20×1.5	32		25
	M25	M25×1.5			30
	M32	M32×1.5			37
	M40	M40×1.5	45		
	M50	M50×1.5	35	55	



请按图示订货

型号	
代码	螺纹规格
ZIG66	M20
	M25
	M32


ZIG66-M20

软管堵头

代码	类型	材质	颜色	工作温度
ZIG42	软管堵头	TPE	黑色	-40~120°C

特点:

- 安装便捷,可根据线径大小自由切口。



视角标准: 第一视角

代码	型号	
	适配软管外径D	适配线径d
ZIG42	10	Ø1~7
	13	Ø1~10
	16	Ø4~12
	18	Ø4~13
	21	Ø4~16.5
	28	Ø6~23
	34	Ø6~29
	42	Ø10~37
	54	Ø40~47



请按图示订货

型号	
代码	适配软管外径D
ZIG42	10
	13
	16

ZIG42-D10