


# 树脂直齿条/黄铜直齿条

模数0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0

压力角20°


## 树脂直齿条

代码	类型	材质
VNU03	L尺寸指定型	MC尼龙
VNU23	L尺寸固定型	



精度 JIS B 1702-1 9级

### 端面尺寸图



① 塑料齿条受温度及湿度等影响材料可能会产生伸缩，故建议在临使用时再打定位孔，以免影响安装！

视角标准：第一视角

## L尺寸指定型

代码	型号	模数	孔加工	L	P 齿距	W	H	h
VNU03		1.0	ZA(无孔)	20~480	3.142	10	12	11
		1.5		4.712	15	20	18.5	
		2.0		6.283	20	25	23	
		2.5		7.854	25	30	27.5	
		3.0		9.424	30	35	32	

## L尺寸固定型

代码	型号	模数	规格	孔加工	Z 有效齿数	L	P 齿距	W	H	h
VNU23		1.0	300	ZA(无孔)	95	298.45	3.142	10	12	11
			500		159	499.51				
		1.5	300		63	296.88	4.712	15	20	18.5
			500		106	499.51				
		2.0	300		47	295.31	6.283	20	25	23
			500		79	496.37				
		2.5	300		38	298.45	7.854	25	30	27.5
			500		63	494.8				
		3.0	300		31	292.17	9.424	30	35	32
			500		53	499.51				

### L尺寸指定型

代码	型号	模数	孔加工	L
VNU03	1.0	ZA	20~480	
VNU03	1.5	ZA	20~980	

请按图示订货

VNU03-1.0-ZA-L300

### L尺寸固定型

代码	型号	模数	规格	孔加工
VNU23	1.0	300	ZA	
VNU23	1.0	500	ZA	

VNU23-1.0-300-ZA



未税价(元)

优惠价	
数量	1~5 6~
价格	100% 另行报价



交货期
3


## 黄铜直齿条

代码	类型	材质
VNU04	L尺寸指定型	快削黄铜(C3604)



精度 JIS B 1702-B 9级

### 端面尺寸图



视角标准：第一视角

代码	型号	模数	孔加工	L 最小单位1	P 齿距	W	H	h
VNU04		0.5	ZA(无孔)	20~300	1.571	3	9	8.5
		0.8			2.513	4	9.2	
		1.0			3.142	6	9	



请按图示订货

代码	型号	模数	孔加工	L 最小单位1
VNU04	0.5	ZA	20~300	
VNU04	0.8	ZA	20~300	

VNU04-0.5-ZA-L180



未税价(元)

优惠价	
数量	1~5 6~
价格	100% 另行报价



交货期
7