


平垫圈

◀ 重型/宽型/窄型

代码	类型	材质		硬度	表面处理	适用标准
		国标	相当			
TBN11	重型	冷轧碳钢板	SPCC	—	镀锌	DIN 7349-2009
TBN12		0Cr18Ni9	SUS304			
TBN20		Q235	SS400			
TBN21	宽型	冷轧碳钢板	SPCC	—	镀锌	DIN 9021-1990
TBN22		0Cr18Ni9	SUS304			
TBN24		0Cr17Ni12Mo2	SUS316			
TBN31	窄型	冷轧碳钢板	SPCC	—	镀锌	GB/T 848-2002
TBN32		0Cr18Ni9	SUS304			



☑ 重型

代码	型号	公称直径	d		D		t	
			min	max	min	max	min	max
(SPCC)		3	3.2	3.38	8.64	9	0.9	1.1
TBN11		4	4.3	4.6	11.3	12	1.4	1.8
(SUS304)		5	5.3	5.6	14.3	15	1.8	2.2
TBN12		6	6.4	6.76	16.3	17	2.7	3.3
		8	8.4	8.76	20.16	21	3.7	4.3



型号	
代码	公称直径
TBN11	3
TBN12	4

TBN11 — 3



优惠价	
数量	1~99
价格	100~ 另行报价



7

☑ 宽型

代码	型号	公称直径	d		D		t	
			min	max	min	max	min	max
		2.5*	2.7	2.84	7.64	8		
		3	3.2	3.38	8.64	9	0.7	0.9
(SS400)		3.5*	3.7	3.88	10.57	11		
TBN20		4	4.3	4.48	11.57	12	0.9	1.1
		5	5.3	5.48	14.57	15	1	1.4
(SPCC)		6	6.4	6.62	17.57	18	1.4	1.8
TBN21		8	8.4	8.62	23.48	24	1.8	2.2
		10	10.5	10.77	29.48	30	2.3	2.7
(SUS304)		12	13	13.27	36.38	37		
TBN22		14*	15	15.27	43.38	44	2.7	3.3
		16	17	17.27	49.38	50		
(SUS316)		18*	20	20.52	54.1	56		
TBN24		20	22	22.52	58.1	60	3.4	4.6
		22*	24	24.84	64.9	66		
		24	26	26.84	70.1	72	4	6

① 带 * 号规格仅适用TBN24。

☑ 窄型

代码	型号	公称直径	d		D		t	
			min	max	min	max	min	max
(SPCC)		2	2.2	2.34	4.2	4.5	0.25	0.35
TBN31		2.5	2.7	2.84	4.7	5		
		3	3.2	3.38	5.7	6	0.45	0.55
(SUS304)		4	4.3	4.48	7.64	8		
TBN32		5	5.3	5.48	8.64	9	0.9	1.1
		6	6.4	6.62	10.57	11	1.4	1.8

螺丝·吊环
垫圈·螺帽

C2

