





残压释放阀


代码	类型	动作形式	材质		使用流体
			主体	旋钮/上盖	
WFQ81	残压释放阀	单作用	压铸铝	PBT	过滤后的压缩空气




气动元件符号




规格: 40



规格: 30



规格: 20



视角标准: 第一视角

型号		接管螺纹	消声器	EXH 排气螺纹	旋钮切换 角度 (°)	环境温度及 使用流体温度 (°C)	保证 耐压力 (Mpa)	使用 压力范围 (Mpa)	流量特性Cv值		重量 (g)
代码	规格								IN→OUT	OUT→EXH	
WFQ81	20	01(Rc1/8)		Rc1/8					0.65	0.69	76
		02(Rc1/4)							0.88	0.84	
	30	02(Rc1/4)		Rc1/4					1.7	1.7	127
		03(Rc3/8)	S(内置消声器)		90	-5~60	1.5	0.1~1.0	2.3	1.9	
	40	02(Rc1/4)							2.0	2.3	247
		03(Rc3/8)		Rc3/8					3.0	3.1	
		04(Rc1/2)							3.8	3.6	

尺寸表

规格	A	B	C	D	E	F	G	H	N	J	K	L	T	AA	BB
20	66.4	22.3	40	37.5	14	46.6	33.6	28	37.5	24	4.5	14.8	9	3	12
30	80.3	80.3	53	49	19	52	38	30	49	30	4.5	19	9	3	14
40	104.9	104.9	70	63	22	58	44	36	63	38	5.5	24	10	3	19



型号		接管螺纹	消声器
代码	规格		
WFQ81	20	01(Rc1/8)	S(内置消声器)
		02(Rc1/4)	

WFQ81-20-01-S



未税价(元)

优惠价	
数量	1~20
价格	100% 另行报价



交货期	
数量	1~20
价格	100% 另行报价

5