


# 分线盒用连接器

公头/母头  
插件式 塑胶型


| 代码    | 类型  | 形状 |
|-------|-----|----|
| ZIS41 | 塑胶型 | 公头 |
| ZIS42 |     | 直头 |
| ZIS46 |     | 弯头 |
| ZIS47 | 母头  | 直头 |
|       |     | 弯头 |




直公头 ZIS41  
连接方式: M8




直公头 ZIS41  
连接方式: M12




弯公头 ZIS42  
连接方式: M12




直母头 ZIS46  
连接方式: M8



直母头 ZIS46  
连接方式: M12



弯母头 ZIS47  
连接方式: M12



视角标准: 第一视角

## 公头

| 型号          | 针数 | 电缆直径     |
|-------------|----|----------|
| 直头<br>ZIS41 | 3  | A(3.5~5) |
|             | 4  | A(3.5~5) |
|             | 4  | A(4~6)   |
|             | 5  | B(6~8)   |
| 弯头<br>ZIS42 | 4  | A(4~6)   |
|             | 4  | B(6~8)   |
|             | 5  | A(4~6)   |
|             | 5  | B(6~8)   |

## 母头

| 型号          | 针数 | 电缆直径     |
|-------------|----|----------|
| 直头<br>ZIS46 | 3  | A(3.5~5) |
|             | 4  | A(3.5~5) |
|             | 4  | A(4~6)   |
|             | 5  | B(6~8)   |
| 弯头<br>ZIS47 | 4  | A(4~6)   |
|             | 4  | B(6~8)   |
|             | 5  | A(4~6)   |
|             | 5  | B(6~8)   |

| 连接方式                | M8×1                              |               | M12×1                         |       |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| 针数                  | 3                                 | 4             | 4                             | 5     |
| 连接截面mm <sup>2</sup> | Max. 0.14~0.5mm <sup>2</sup> (螺钉) |               | Max. 0.75mm <sup>2</sup> (螺钉) |       |
| 外壳防护等级              | IP67                              |               | IP67                          |       |
| 机械寿命                | >100万次                            |               | >100万次                        |       |
| 高温                  | +85°C                             |               | +85°C                         |       |
| 低温                  | -25°C                             |               | -25°C                         |       |
| 额定电压                | 插头60V 插座30V                       | 插头30V 插座30V   | 250V                          | 60V   |
| 测量冲击电压              | 插头1500V 插座800V                    | 插头800V 插座800V | 2500V                         | 1500V |
| 污染等级                | 3                                 |               | 3                             |       |
| 过电压保护等级             | II                                |               | II                            |       |
| 绝缘组别                | III                               |               | III                           |       |
| 额定电流 (40°C)         | 4A                                |               | 4A                            |       |
| 过渡电阻                | ≤3Ω                               |               | ≤30Ω                          |       |
| 触点、针                | 铜合金                               |               | 铜合金                           |       |
| 触点表面                | 镀金                                |               | 镀金                            |       |
| 针体                  | PA(UL94HB)                        |               | PBT/PA(UL94HB)                |       |
| 电缆插头外壳              | 插头PA 插座(黄铜镀镍)                     |               | PA                            |       |



请按图示订货

| 型号       | 针数 | 电缆直径     |
|----------|----|----------|
| 代码 连接方式  | 3  | A(3.5~5) |
| ZIS41 M8 | 4  | A(3.5~5) |

ZIS41—M8—3—A