


# 2GT/3GT/5GT型 精密型

# 圆弧齿同步带

代码	类型	齿距	材质		颜色	使用温度
			主体	芯线		
ECE35	2GT	2.0	氟丁	玻璃	黑色	-10~80℃
	3GT	3.0				
	5GT	5.0				

代码	齿形	齿距	PLD	h	H	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R <sub>3</sub>	b	单位重量(kg/10m×1m)
2GT	2.0	0.254	0.76	1.52	0.15	1	0.555	0.41	0.013	
3GT	3.0	0.381	1.14	2.41	±0.2	0.25	1.52	0.85	0.6	0.025
5GT	5.0	0.572	1.93	3.81		0.51	2.54	1.37	1.03	0.04

- ① 为减少橡胶屑飞溅，精密型橡胶同步带部分齿形齿面布为茶棕色，对强度及使用性能无影响；
- ② 进口同步带芯线采用螺旋缠绕的方式排布，分切后会看到芯线层，不影响使用；
- ③ 表格中所有型号的皮带周长为芯线长度；
- ④ 重量为理论值，与实际可能存在差异，仅供参考；
- ⑤ 精密型橡胶同步带表面具有一定的导电功能，如需要经济型防静电同步带，请联系我司产品部门。



皮带宽公差

皮带宽度(mm)	公差
3~30	±0.5
31~50	±0.8
51~100	±1



◎ ECE35-2GT (齿距: 2)

◎ ECE35-2GT (齿距: 2)

◎ ECE35-3GT (齿距: 3)

◎ ECE35-3GT (齿距: 3)

◎ ECE35-5GT (齿距: 5)

型号	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
94	47		
100	50		
110	55		
112	56		
114	57		
116	58		
120	60		
130	65		
132	66		
134	67		
142	71		
144	72		
146	73		
148	74		
150	75		
156	78		
158	79		
160	80		
164	82		
166	83		
170	85		
176	88		
180	90		
182	91		
184	92		
186	93		
188	94		
190	95		
192	96		
194	97		
196	98		
200	100		
202	101		
204	102		
208	104		
212	106		
216	108		
220	110		
226	113		
230	115		
232	116		
236	118		
240	120		
248	124		
250	125		
260	130		
274	137		
278	139		
284	142		
286	143		
288	144		
292	146		
300	150		
302	151		
308	154		
310	155		
314	157		
318	160		
320	159		
326	168		
336	163		
340	170		
346	173		
360	180		
366	183		
372	186		
376	188		
380	190		
382	191		
386	193		
392	196		
394	197		
400	200		
406	203		
412	206		
426	213		
430	215		
452	226		
460	230		
470	235		

型号	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
486	243		
506	253		
544	272		
558	279		
630	315		
660	330		
702	351		
726	363		
752	376		
760	380		
782	391		
800	400		
852	426		
1004	502		
1228	614		
1524	762		
1910	955		

◎ ECE35-3GT (齿距: 3)

型号	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
114	38		
126	42		
129	43		
132	44		
135	45		
138	46		
141	47		
144	48		
147	49		
150	50		
153	51		
156	52		
159	53		
162	54		
168	56		
174	58		
177	59		
180	60		
186	62		
189	63		
192	64		
195	65		
198	66		
201	67		
204	68		
207	69		
210	70		
213	71		
216	72		
219	73		
222	74		
225	75		
228	76		
231	77		
234	78		
237	79		
240	80		
243	81		
246	82		
249	83		
252	84		
255	85		
258	86		
264	88		
267	89		
270	90		
273	91		
276	92		
282	94		
288	96		
291	97		
300	100		
303	101		
309	103		
312	104		
315	105		
318	106		
324	108		

型号	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
330	110		
333	111		
336	112		
339	113		
345	115		
348	116		
354	118		
357	119		
360	120		
363	121		
366	122		
369	123		
375	125		
378	126		
381	127		
384	128		
390	130		
393	131		
396	132		
399	133		
405	135		
408	136		
414	138		
417	139		
420	140		
423	141		
426	142		
432	144		
444	148		
447	149		
450	150		
453	151		
456	152		
459	153		
462	154		
465	155		
471	157		
480	160		
486	162		
489	163		
495	165		
501	167		
510	170		
512	171		
525	175		
537	179		
540	180		
552	184		
558	186		
561	187		
570	190		
576	192		
579	193		
582	194		
588	196		
591	197		
597	199		
600	200		
603	201		
609	203		
612	204		
618	206		
624	208		
630	210		
633	211		
651	217		
654	218		
690	230		
699	233		
702	234		
708	236		
741	247		
744	248		
750	250		
756	252		
765	255		
783	261		
789	263		
810	270		
840	280		

型号	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
852	284		
858	286		
870	290		
882	294		
900	300		
912	304		
924	308		
948	316		
960	320		
981	327		
996	332		
1014	338		
1050	350		
1059	353		
1098	366		
1113	371		
1170	390		
1215	405		
1260	420		
1290	430		
1335	445		
1374	458		
1386	462		
1422	474		
1446	482		
1545	515		
1569	523		
1680	560		
1722	574		
1851	617		
1947	649		
2025	675		
2790	930		

◎ ECE35-5GT (齿距: 5)

型号	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
225	45		
230	46		
240	48		
245	49		
250	50		
255	51		
260	52		
270	54		
275	55		
280	56		
295	59		
300	60		
305	61		
315	63		
320	64		
320	64		
340	68		
350	70		
360	72		
365	73		
370	74		
375	75		
385	77		
400	80		
405	81		
410	82		
415	83		
420	84		
430	86		
435	87		
440	88		
450	90		
460	92		
470	94		
475	95		
485	97		
500	100		
505	101		
510	102		
525	105		
530	106		
540	110		
550	110		



型号	皮带公称宽度	皮带周长
ECE35-5GT	90	225
	120	290
	230	



● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

4
---