

不配对 ▶
不锈钢 接触角25°


单列角接触球轴承



代码	类型	轴承精度	轴承材质		保持架材质	接触角 (°)
			国标	相当		
BBP...-SUS	单列型	P0	30Cr13	SUS420	树脂	25

① 出厂前未封入润滑脂，请在使用前封入。

■ 安装图



① a为受力点。

视角标准：第一视角

代码	型号	d	D	B	r min	r1 min	安装尺寸			重量kg (参考)
	轴承型号						db(min)	da(max)	R(max)	
BBP...-SUS	706	6	17	6			8	15		0.006
	708	8	22	7	0.3	0.15	10	20	0.3	0.012
	7000		26	8			12.5	23.5		0.023
	7200	10	30	9	0.6	0.3	15	25	0.6	0.029
	7001		28	8	0.3	0.15	14.5	25.5	0.3	0.025
	7201	12		10	0.6	0.3	17	27	0.6	
			32	9	0.3	0.15	17.5	29.5	0.3	0.035
	7002	15		11	0.6	0.3	20	30	0.6	
	7202		35	10	0.3	0.15	19.5	32.5	0.3	0.046
	7003	17		10	0.3	0.15	19.5	32.5	0.3	
	7203		40	12	0.6	0.3	22	35	0.6	0.064
	7004	20		12	0.6	0.3	25	37	0.6	0.080
	7204		42	14	1	0.6	26	41	1	0.100
	7005	25		12	0.6	0.3	30	42	0.6	0.16
	7205		47	15			31	46		0.26
	7006	30		13				49		0.23
	7206		55	16	1		36			0.39
	7007		62	14			41	56		0.31
	7207	35		17	1.1		42	65		0.57
	7008		68	15	1	0.6	46	62	1	0.38
	7208	40		18	1.1		47	73		0.75
	7009	45		16	1		51	69		0.5
	7209		75	19	1.1		52	78		0.82
	7010		80	16	1		56	74		0.53
	7210	50		20	1.1		57	83		0.93

请按图示订货

型号	
代码	轴承型号
BBP...-SUS	706
	708
BBP706-SUS	

未税价(元)

● 优惠价
数量 1~200 201~
价格 100% 另行报价

交货期
7