

特殊玻璃/铝板/合金板

隔热
树脂板
材

G2


特殊玻璃

代码	类型	材质	耐热温度	
			连续使用	最高使用
JAU50	标准级	熔融透明石英玻璃	900°C	1100°C
JAU51		浮法透明玻璃(蓝板玻璃)	80°C	—
JAU52		高硼硅玻璃	230°C	500°C
JAU53		熔融透明石英玻璃	900°C	1100°C
JAU54		浮法透明玻璃(蓝板玻璃)	80°C	—
JAU55	高硼硅玻璃	230°C	500°C	




① 耐热温度因使用条件等，有较大差异，并非保证值。


矩形
JAU50/51/52



圆形
JAU53/54/55



① 全周倒角C0.3~1.0。



矩形

代码	型号		最小单位1			
	T		A		B	
熔融透明石英玻璃 JAU50	1		20~150		20~150	
	2					
	3		20~300	±0.3	20~300	±0.3
	5	±0.3				
浮法透明玻璃(蓝板玻璃) JAU51	3					
	5					
高硼硅玻璃 JAU52	3.3		20~300	±1.0	20~300	±1.0
	5					

圆形

代码	型号		D	
	T		最小单位1	
熔融透明石英玻璃 JAU53	1		20~150	
	2			
	3		20~300	±0.3
	5	±0.3		
浮法透明玻璃(蓝板玻璃) JAU54	3			
	5			
高硼硅玻璃 JAU55	3.3		20~300	±0.5
	5			

矩形

代码	型号		最小单位1	
	T		A	B
JAU50	1		20~150	20~150
	2		20~300	20~300

JAU50 — T1 — A50 — B50

圆形

代码	型号		最小单位1	
	T		D	
JAU53	1		20~150	
	2		20~300	

JAU53 — T1 — D50






数量	优惠价	
	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
7

铝板/合金板

代码	类型		加工方式	材质
JAW50	铝板	精铣铝板	双面精铣	5083
JAW51		超平铝板	抛光	6061
JAW52	合金板	铜铝合金板	物理高温压复合	铜铝合金



代码	型号		最小单位1	
	T		A	B
精铣铝板 JAW50	3		200~800	200~800
	5			
超平铝板 JAW51	10			
铜铝合金板 JAW52	15			



代码	型号		最小单位1	
	T		A	B
JAW50	3		200~800	200~800
	5			

JAW50 — T5 — A200 — B200



数量	优惠价	
	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
7