




按钮开关

代码	类型	是否带灯	材质
ZHA66	按钮开关 标准款	不带灯	铜镀铬
ZHA67		带灯	

不带灯
ZHA66



插脚位置图





CE





带灯
ZHA67



带灯类型: E



带灯类型: F



插脚位置图



视角标准: 第一视角

型号		按钮形状	触点类型	带灯类型	带灯颜色	带灯电压	开孔尺寸	防护等级
代码	动作类型							
不带灯 ZHA66				—	—	—	Ø16	IP65
带灯 ZHA67	F(复位) Z(自锁)	F(平头)	11(1NO 1NC)	E(环形) F(电源标志)	R(红色) G(绿色) Y(黄色) B(蓝色) W(白色)	A(AC/DC24V) V(AC/DC220V)		

性能特征

接触电阻	绝缘电阻	开关额定值	环境温度	机械寿命	电气寿命	耐焊锡热
< 50毫欧	> 1000兆欧	250V/5A	-22°C ~ 55°C	100万次以上	10万次以上	320°C(或30W烙铁)不超过3秒

不带灯

代码	动作类型	按钮形状	触点类型
ZHA66	F	F	11

请按图示订货

ZHA66-F-F-11



带灯

代码	动作类型	按钮形状	触点类型	带灯类型	带灯颜色	带灯电压
ZHA67	F	F	11	F	R	A


ZHA67-F-F-11-E-R-A

开关选配件

代码	类型	材质
ZHA68	连接器插件	塑料



红、黑线是LED线, 绿线是公共端(C), 蓝线是常开端(NO), 黄线是常闭端(NC).



视角标准: 第一视角

型号		引线数量	适配类型	适用开孔尺寸
代码	适配开关			
ZHA68	01(适配按钮开关)	3 5	无灯(1NO 1NC) 带灯(1NO 1NC)	Ø16



请按图示订货

型号		引线数量
代码	适配开关	
ZHA68	01	3 5

ZHA68-01-3

蜂鸣器、按钮盒
开关按钮、指示灯