

密封条

防尘型/耐油型

材质硅胶/NBR

半导体
行业适用



防尘型


代码	类型	材质	硬度	使用温度
HGY85	圆形	硅胶	邵氏C30±5	-40~200°C
HGY86	D形			
HGY87	矩形			

- 特点: 具有优秀的耐候性, 耐热性, 耐寒性和耐化学药剂性。
- 用途: 配分电盘, 医疗用机械, 冷藏库, 半导体相关设备。


圆形
HGY85



D形
HGY86



矩形
HGY87



视角标准: 第一视角

圆形

型号	L长度(m)	颜色	整卷包装
代码	D		(米/卷)
HGY85	2	灰色	100m/卷
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		

D形

型号	A	B	颜色	粘胶层	L长度(m)	整卷包装
代码					最小单位1m	(米/卷)
HGY86	6	7	W (白色) 无指定 (灰色)	Y (有背胶) 无指定 (无背胶)	1~	100m/卷
	7					
	7					
	8					
	8					
	10					
	10					
	10					
	15					
	15					
	12					
	9					
	13					
11						

矩形

型号	A	B	颜色	粘胶层	L长度(m)	整卷包装
代码					最小单位1m	(米/卷)
HGY87	5	20	W (白色) 无指定 (灰色)	Y (有背胶) 无指定 (无背胶)	1~	100m/卷
	6					
	20					
	10					
	5					
	15					
	6					
	25					
	7					
	30					
	8					
	10					
	15					
	20					
	25					



圆形

型号	L长度(m)	颜色
代码	D	
HGY85	5	灰色
	6	

HGY85-D6-L1

矩形

型号	A	B	颜色	粘胶层	L长度(m)
代码					最小单位1m
HGY87	5	10	W(白色)	Y(有背胶)	
	6	15	无指定(灰色)	无指定(无背胶)	

HGY87-A6-B15-L1



优惠价

数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价



耐油型

代码	类型	材质	颜色	硬度	使用温度	
HGY90	耐油型	圆形	NBR	黑色	邵氏A70	-40~120°C



视角标准: 第一视角

型号	L长度(m)	整卷包装	型号	L长度(m)	整卷包装	型号	L长度(m)	整卷包装
代码	D	最小单位1m	代码	D	最小单位1m	代码	D	最小单位1m
HGY90	2	50m/卷	HGY90	6.5	50m/卷	HGY90	11	50m/卷
	3							
	3.5							
	4							
	4.5							
	5							
	5.34							
	5.5							
	5.7							
	6							
				6.99				
				7				
				7.5				
				8				
				8.4				
				8.5				
				9				
				9.5				
				10				
							12	
							12.7	
							13	
							14	
							15	
							16	
							17	
							18	
							19	
							20	



型号	L长度(m)
代码	D
HGY90	2
	3

HGY90-D3-L1



优惠价

数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价

