


气动执行器

AT型






过程控制

代码	类型	工作方式	主体材质	表面处理
BMS75	AT型	双作用	铸铝	硬质阳极氧化
BMS76		单作用		

① BMS76单作用执行器为常闭型。




规格: 40



技术参数

气源压力	0.3~0.8Mpa
公称压力	0.25~0.8Mpa
工作环境温度	-20°C~+80°C
使用介质	水, 蒸汽, 油品等
旋转方向	顺时针关, 逆时针开



型号		A	B	C	D	E	F	G	H	p.c.d	P.C.D	M ₁	M ₂	S	N	L	W	气源接口
代码	规格																	
双作用 BMS75	40*	24	36.5	60.5	—	85.5	51									121.7		G1/4
	52	30	41.5	65.5	72	95	65			36	50	M5深10	M6深10	11	14	147		
	63	33.5	47	81	88	113	72.1									169		
	75	39	53	94.3	100.2	125.2	81							14	17	186	40	
单作用 BMS76	83	46	57	98.5	108.7	128.7	92	30	80	50	70	M6深10	M8深13			204		
	92	44.5	58.5	111	117	142	98.1							17	21	264		
	105	57.5	64	122.5	133	153	109.5									26	268	
	125	59.8	75	146	156	189	128		130	70	102	M8深13	M10深16	22	32	302	60	

① 带*规格仅适用BMS75。



请按图示订货

型号
代码 规格
BMS75 52
BMS76 63
BMS75—63



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~50 51~
价格 100% 另行报价



交货期

8

怡合达®
AUTOMATION EXPERT 自动化专家