


卡扣式圆形连接器

直通型插头 防水型 锌合金


代码	类型	连接方式	材质			表面处理	
			外壳	绝缘体	接触体	外壳	接触体
ZIX49	防水型 直通型 插头	卡扣连接	锌合金	热塑塑料PPS (耐高温260°C)	铜	镀铬	镀金




TE(直式夹爪紧固插头)



TL(直式夹爪锁紧电缆插头)



TB(直式塑料软管插头)



视角标准：第一视角

代码	型号 外壳形状	规格	芯数	插头	额定电流 (A)	工作电压 (V)	耐压 (V)	接触电阻 (MΩ)	绝缘电阻 (MΩ)	适配插座 代码	
ZIX49	TE (直式夹爪紧固插头)	16	2	—	10	AC500	AC1500	2.5	2000	ZIX76 ZIX77 ZIX78 ZIX79	
			3								
			4								
		20	5	J(插针)	5	AC500	AC1500				
			7								
			9								
		TB (直式塑料软管插头)	24	10	K(插孔)	5	AC400	AC1200			5
				12							
				19							
			28	7	—	25	AC400	AC1200			5
	12										
	16										
	17										
	—	—	—	—	—	—	—	—			
									20		
									24		
									26		



代码	型号 外壳形状	规格	芯数	插头
ZIX49	TE	16	2	J(插针)
	TL	—	3	K(插孔)

请按图示订货 ZIX49-TE-16-2-J

尺寸表

外壳形状	规格	D	L	d	接头规格	管规
TE (直式夹爪紧固插头)	16	25	54.5	5~6.5	—	—
	20	29.5	62.5	9~10.5	—	—
	24	34	65	—	—	—
	28	38.5	68	10.5~12.5	—	—
TL (直式夹爪锁紧电缆插头)	16	25	68	PG9(4~8)	—	—
	20	29.5	76	PG11(5~10)	—	—
	24	34	86	—	—	—
	28	38.5	90	PG16(10~14)	—	—
TB (直式塑料软管插头)	16	25	54	—	PG7	1/4"
	20	29.5	62.5	—	—	—
	24	34	66.5	—	PG11	3/8"
	28	38.5	72.5	—	PG16	1/2"

性能表

连接方式	卡扣连接
接线方式	焊接
接插次数	500次
温度范围	-40°C~+85°C
防护等级	TE: IP67; TL/TB: IP55