

S-P系列交流接触器

3极

AC交流 台湾士林品牌

交流接触器的功能介绍:

- 输配电控制系统之切换;
- 电动机之启动、停止操作;
- 各类产业机械、工作母机、射出成形机等电源控制;
- 冷气、温度开关、升降机、自动门等电源控制。

产品符合多国标准及认证:

- 符合标准: GB、IEC、EN、VDE;
- 认证规格: CCC、UL、CSA、TUV、CE。



CCC UL CSA

TUV CE

SHIHLIN ELECTRIC
士林电机




S-P06/S-P09




M3.5×P0.6
附压线板端子螺丝



安装尺寸图



接点图




S-P11




M3.5×P0.6
附压线板端子螺丝



安装尺寸图



接点图




S-P12




M3.5×P0.6
附压线板端子螺丝



安装尺寸图



接点图




S-P16/S-P25/S-P30T




M3.5×P0.6
附压线板端子螺丝

M4×0.7
附压线板端子螺丝



安装尺寸图



接点图




S-P35T



M5×P0.8
附压线板端子螺丝

M3.5×P0.6
附压线板端子螺丝

安装尺寸图



接点图



型号 代码	框架电流 (A)	线圈电压 (V)	辅助触头构成	极数	适配热过载继电器	适配触点
S-P06-10-AC380	6	AC380	1NO	3	TH-P09PP	MAP-20 MAP-11
S-P09-10-AC380	9					
S-P11-10-AC380	12				TH-P12E	
S-P12-11-AC380						
S-P16-11-AC380	1NO 1NC		TH-P20E		AP-02 AP-20 AP-11	
S-P25-11-AC380						
S-P30T-11-AC380		30				
S-P35T-22-AC380	35	2NO 2NC				
S-P06-10-AC220	6	AC220	1NO		TH-P09PP	MAP-20 MAP-11
S-P09-10-AC220	9					
S-P11-10-AC220	12				TH-P12E	
S-P12-11-AC220						
S-P16-11-AC220	1NO 1NC		TH-P20E		AP-02 AP-20 AP-11	
S-P25-11-AC220						
S-P30T-11-AC220			30			
S-P35T-22-AC220	35		2NO 2NC			

① 热过载继电器详见P174。

② 技术参数

代码		S-P06												S-P09			S-P11			S-P12			S-P16			S-P25			S-P30T			S-P35T		
交流接触器	非可逆																																	
电动机额定功率/电流		KW	HP	A	KW	HP	A	KW	HP	A	KW	HP	A	KW	HP	A	KW	HP	A	KW	HP	A	KW	HP	A	KW	HP	A						
额定容量 AC3 GB14048.4 IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 DIN VDE 0660	三相	240V	1.5	2	6	2.2	3	9	3.5	4.5	13	3.5	4.5	13	4.5	6	18	6.5	8.5	26	7.5	10	30	9	12.5	35								
		380V	3	4	6	4	5.5	9	5.5	7.5	12	5.5	7.5	12	7.5	10	18	12	16	23	15	20	28	15	20	30								
		440V	3	4	6	4	5.5	9	5.5	7.5	12	5.5	7.5	12	7.5	10	16	12	16	23	15	20	27	15	20	27								
		550V	3	4	6	4	5.5	9	5.5	7.5	9	5.5	7.5	9	7.5	10	13	12	16	20	15	20	22	15	20	22								
		660V	—	—	—	—	—	—	5.5	7.5	7	5.5	7.5	7	7.5	10	9	12	16	16	15	20	18	15	20	18								
额定电流AC1 (A) 约定发热电流(Ith) (A)		20			20			20			20			30			32			50			50											
额定绝缘电压(Ui) (V)		AC660			AC660			AC660			AC660			AC660			AC660			AC660			AC660											
额定容量 AC3 UL508 CSA-C22.2	单相	110 120V	—	0.25	5.8	—	0.5	9.8	—	0.5	9.8	—	0.5	9.8	—	1	16	—	2	24	—	—	—	—	2	24								
		220 240V	—	1	8	—	1.5	10	—	2	10	—	2	12	—	3	17	—	3	17	—	—	—	—	5	28								
	三相	220 240V	—	2	6.8	—	3	9.6	—	3	9.6	—	3	9.6	—	5	15.2	—	10	28	—	—	—	—	10	28								
		440 480V	—	3	4.8	—	5	7.6	—	7.5	11	—	7.5	11	—	10	14	—	15	21	—	—	—	—	20	27								
		550 550V	—	3	3.9	—	5	6.1	—	10	11	—	10	11	—	10	11	—	15	17	—	—	—	—	30	32								
额定电流AC1 (A) 约定发热电流(Ith) (A)		20			20			24			24			30			40			—			50											
额定绝缘电压(Ui) (V)		AC660			AC660			AC660			AC660			AC660			AC660			—			AC660											
NEMA等级		00			00			00			00			0			1			1			2											
辅助触头	触头构成		1a(1NO)			1a(1NO)			1a(1NO)			1a1b (1NO 1NC)			1a1b (1NO 1NC)			1a1b (1NO 1NC)			1a1b (1NO 1NC)			2a2b (2NO 2NC)										
	额定电流(A)AC15 GB14048.5 IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1	220V	3.3			3.3			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6										
		380V	1.9			1.9			0.95			0.95			0.95			0.95			0.95			0.95										
	约定发热电流(Ith)		10			10			16			16			16			16			16			16										
	辅助触头等级(UL)		A600			A600			A600, P600, Q300			A600, P600, Q300			A600, Q300			A600, Q300			—			A600, Q300										
电寿命(AC3) (万次)		160			160			160			160			130			130			130			130											
机械寿命 (万次)		1000			1000			1000			1000			1000			1000			1000			1000											
线圈电压		AC220V/380V																																



请按图示订货

型号
代码
S-P06-10-AC380
S-P09-10-AC380
S-P06-10-AC380

