


标准轴型/前轴型/垂直轴型 旋转计数器

小型数字式位置显示器


标准轴型

代码	类型	位数	旋转方向	外罩		背板	套管		附件	
				材质	颜色	材质	材质	表面处理		
LJW01	标准轴型	4位数	右转	尼龙	橙色	聚苯醚	1215	发黑	紧定螺钉 (黑色) (SCM435)	缓冲垫 (黑色) (聚乙烯泡沫)
LJW02					黑色		AL6061	—		
LJW03			左转		蓝色		1215	发黑		
LJW11					橙色					
LJW12					黑色					

① 使用环境温度-5°C~70°C。




① 可选加工详见下表。



前轴型

代码	类型	位数	旋转方向	外罩		背板	套管		附件	
				材质	颜色	材质	材质	表面处理		
LJW41	前轴型	4位数	右转	尼龙	橙色	聚苯醚	1215	发黑	紧定螺钉 (SCM435)	缓冲垫 (黑色) (聚乙烯泡沫)
LJW42			黑色							
LJW51			橙色							
LJW52			黑色							

① 使用环境温度-5°C~70°C。




① 可选加工详见下表。




垂直轴型

代码	类型	位数	旋转方向	外罩		背板	套管		附件	
				材质	颜色	材质	材质	表面处理		
LJX01	垂直轴型	4位数	右转	尼龙	橙色	聚苯醚	1215	发黑	紧定螺钉 (AL6061) (SCM435)	缓冲垫 (黑色) (聚乙烯泡沫)
LJX02					黑色		AL6061			
LJX03			左转		蓝色		1215			
LJX11					橙色		发黑			
LJX12					黑色					

① 使用环境温度-5°C~70°C。



① 可选加工详见下表。



型号	1转显示	最高转速 (rpm)	重量 (g)	代码	技术说明
标准轴型 前轴型 垂直轴型	主轴螺距				
LJW01 LJW41 LJX01	1	001.0	300	① 可选加工 ZH()	变更安装显示器轴环内径 选型方法 ZH6 ① 直径14以下的轴径。请根据下表选择与轴径相同尺寸的轴环内径。 ② 选型请将d尺寸变更为ZH。
LJW02 LJW42 LJX02	1.25	001.2/5	240		
LJW03 LJW51 LJX03	1.5	001.5	200		
LJW11 LJW52 LJX11	1.75	001.7/5	180		
LJW12 LJX12	2	002.0	150		
	3	003.0	100		
	4	004.0	75		
	5	005.0	60		
	6	006.0	50		
					② 选型请将d尺寸变更为ZH。



标准轴型	前轴型	垂直轴型
代码	代码	代码
LJW01	LJW41	LJX01
LJW02	LJW42	LJX02
LJW03	LJW51	LJX03
LJW11	LJW52	LJX11
LJW12	LJX12	

可选加工	代码	主轴螺距	可选加工
① 可选加工	LJW01	1	① 可选加工
	LJW02	1.25	
	LJW03	1.5	
	LJW11	1.75	
	LJW12	2	
	LJX11	3	
	LJX12	4	
		5	
		6	



优惠价	数量	1~9	10~
数量	1~9	10~	
价格	100%	另行报价	

交货期	5
交货期	5