

调节型


内六角圆柱头带挡块螺钉

挡块材质：低弹性橡胶/MC尼龙

❶ 挡块材质：低弹性橡胶

代码	类型	螺纹	主体			挡块			附件(六角螺帽)		
			材质	表面处理	强度等级	材质	硬度	颜色	材质	表面处理	数量
TDC71	调节型	内六角圆柱挡块	SUS304	—	—	低弹性橡胶	肖氏A57	黑色	SUS304	—	1PCS

- ❶ 挡块采用烧结工艺。
- ❷ 适用支撑大型工件。



型号		L			L1	A	A1	D	D1	D2	S	T	冲击吸收量 (kgf·cm)	耐负载 (kgf)		
代码	M															
TDC71	4	10	16	20	25	30*	全螺纹(20)	8.2	4.2	11	7	5	3	3.2	0.055	2.4
	5	16	20				全螺纹	9.5	4.5	13	8.5	7	4	4	0.072	3
	6	16	20	25	30	40*	全螺纹(24)	11	5	18	10	8	5	5	0.197	7.4
	8	25	30				全螺纹	13.7	5.7	20	13	9	6	6.5	0.272	8.8
	10	30	40	50*				全螺纹(32)	15.6	5.6	25	16	12	8	0.444	14.4

❶ 带*L尺寸的L1值为()内尺寸，并非全螺纹。



型号		L		
代码	M			
TDC71	4	10	16	20 25 30
	5	16	20	

TDC71—M4—L20



优惠价	
数量	1~49 50~
价格	100% 另行报价


未税价(元)



❶ 挡块材质：MC尼龙

代码	类型	螺纹	主体			挡块			附件(六角螺帽)		
			材质	表面处理	强度等级	材质	硬度	颜色	材质	表面处理	数量
TDC63	调节型	内六角圆柱挡块	SCM435	镀锌	8.8	MC尼龙	—	蓝色	SS400	镀锌	2PCS
TDC72			SUS304	—	—				SUS304	—	

- ❶ 挡块采用烧结工艺。
- ❷ 适用支撑大型工件。



- ❶ 使用注意事项：
螺栓和MC尼龙用粘接剂粘接；
使用时请使螺母A接触MC尼龙；
过度用力可能会导致MC尼龙破损；
请勿在受力方向B处使用。
- ❷ 紧固时请使用内六角孔而非螺母A。



型号		L			D	D2	A	S	T		
代码	M										
(SCM435) TDC63	4	10	16	20	25	30	10	2.4	7	2	3.2
	5	16	20	25	30	40	12	3	9	2.5	4
	6	16	20	25	30	40	15	3.5	10	3	5
(SUS304) TDC72	8	25	30	40	50	20	4.7	13	4	6.5	
	10	30	40	50	25	6	15	5	8		
	12	30	40	50	30	7	18	6	10		
	16	30	40	50	40	9.5	22	8	13		




型号		L		
代码	M			
TDC63	4	10	16	20
TDC72	5	16	20	25

TDC63—M4—L16



优惠价	
数量	1~49 50~
价格	100% 另行报价

未税价(元)



❶ 作为机械手的夹具夹取工件。

垫圈·吊环

C2