

免键同步带轮

T10型 齿距10.0




同步带

F3



代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质			表面处理			使用胀套
				带轮	法兰	胀套	带轮	法兰	胀套	
ECH51	T10150	15	10.0	铝合金			本色阳极氧化			见同步带概要
ECH53				S45C	SPCC		发黑			
ECH54							喷砂镀镍			
ECH56	T10200	20	10.0	铝合金			本色阳极氧化			见同步带概要
ECH58				S45C	SPCC		发黑			
ECH59							喷砂镀镍			
ECH61	T10250	25	10.0	铝合金			本色阳极氧化			见同步带概要
ECH63				S45C	SPCC		发黑			
ECH64							喷砂镀镍			
ECH66	T10300	30	10.0	铝合金			本色阳极氧化			见同步带概要
ECH68				S45C	SPCC		发黑			
ECH69							喷砂镀镍			
ECH71	T10400	40	10.0	铝合金			本色阳极氧化			见同步带概要
ECH73				S45C	SPCC		发黑			
ECH74							喷砂镀镍			
ECH76	T10500	50	10.0	铝合金			本色阳极氧化			见同步带概要
ECH78				S45C	SPCC		发黑			
ECH79							喷砂镀镍			

- ① T10250选择F形时，轴孔径12~30适用CT衬套、32~35适用CH衬套。
- ② T10300选择F形时，轴孔径15~32适用CT衬套、35适用CH衬套。



3/2

① 齿数为34时，切割法兰。

视角标准：第一视角

型号		带轮形状	轴孔规格 d_{H7} (根据胀套尺寸表选择)												P.D.	O.D.	F	E	带轮公称宽度	
			T10150		T10200		T10250		T10300		T10400		T10500						A	W
			E形	F形	E形	F形	E形	F形	E形	F形	E形	F形	E形	F形						
代码	齿数	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套						
ECH51-T10150	15	12		12		12	12	-	-	12~14	12	12~14	12	47.75	45.90	52	36	皮带宽度15		
ECH53-T10150	16	12~15		12~15	12	12~15	12~15	15	15	12~17	12~15	12~17	12~15	50.93	49.05	58	40	T10150		
ECH54-T10150	18	12~17	12	12~17	12~17	12~17	12~17	15~17	15~17	12~17	12~17	12~17	12~15	57.30	55.45	61	45	A:17 W:22		
ECH56-T10200	20			12~17	12~17	12~17	12~17	15~17	15~17	12~22	12~18	12~22	12~18	63.66	61.80	67	50	皮带宽度20		
ECH58-T10200	22													70.03	68.15	80	60	T10200		
ECH59-T10200	24													76.39	74.55			A:22 W:27		
ECH61-T10250	25	14~25		14~25	14~25	14~25	14~25	15~25	15~25	14~25	14~25	14~25	14~25	79.58	77.70	87	67	皮带宽度25		
ECH63-T10250	26													82.76	80.90			T10250		
ECH64-T10250	28									14~35	14~35	14~35	14~35	89.13	87.25	95	75	A:27 W:32		
ECH66-T10300	30													95.49	93.65	104	84	皮带宽度30		
ECH68-T10300	32	16~35		16~35	16~35	16~35	16~35	16~35	16~35	16~35	16~35	16~35	16~35	101.86	100.00	111	90	T10300		
ECH69-T10300	34													108.23	106.40	115	95	A:32 W:37		
ECH71-T10400	36													114.59	112.75	123	102	皮带宽度40		
ECH73-T10400	38													127.32	125.45	135	115	T10400		
ECH74-T10400	40	20~35		20~35	20~35	20~35	20~35	20~35	20~35	20~35	20~35	20~35	20~35	127.32	125.45	135	115	A:43 W:48		
ECH76-T10500	42													140.06	138.20	152	130	皮带宽度50		
ECH78-T10500	44													152.79	150.95	160	140	T10500		
ECH79-T10500	48																	A:53 W:58		

胀套孔径尺寸



型号	带轮形状	轴孔规格 d_{H7}
ECH51-T10150	E	T5100
ECH53-T10150	F	T5100
ECH51-T10150 - 24 - E - d18		

d_{H7}	容许最大扭矩N·m				D	(L)
	CT胀套	CH胀套	CT胀套	CH胀套		
12	48	23	32	31	10.5	
14	73	37	35	36		
15	78	39	36	37	12	
16	83	42	37	38		
17	88	45	38	39	13	
18	154	48	43	40		
19	163	49	45	42	14	
20	171	97	46	46		

d_{H7}	容许最大扭矩N·m				D	(L)
	CT胀套	CH胀套	CT胀套	CH胀套		
22	186	110	48	47		
24	206	121	50	49	14	
25	216	124	52	51		
28	353	141	54	53	15.5	
30	382	149	57	56		
32	412	163	59	58	16.5	
35	451	173	63	61		



● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



交货期
5

未税价(元)