



代码	类型	是否带灯	材质
ZHC01	按钮开关	不带灯	塑料
ZHC02		带灯	



不带灯
ZHC01



带灯
ZHC02



视角标准：第一视角

型号		触点类型	按钮颜色	指示灯额定电压	开孔尺寸	防护等级
代码	形状及动作类型					
不带灯 ZHC01			W(白色)	—	Ø22.3	IP40
			BL(黑色)			
	F(平头复位)	11(1NO 1NC)	G(绿色)			
	Z(平头自锁)	20(2NO)	R(红色)			
			Y(黄色)			
带灯 ZHC02			B(蓝色)	A(AC/DC 24V) V(AC 220V)		
			W(白色)			
	F(平头复位)	11(1NO 1NC)	G(绿色)			
	Z(平头自锁)	20(2NO)	R(红色)			
			Y(黄色)			
			B(蓝色)			

通用电气规格

接触阻抗	绝缘电阻	耐冲击	耐震动	机械寿命	电气寿命	环境温度	符合标准
50mΩ以下	100MΩ以上	≥10g	<500Hz, 振幅约1.0mm	自复钮100万次以上 自锁钮10万次以上	10万次以上	-25℃~+55℃	GB 14048.5-2008 IEC 60947-5-1



型号		触点类型	按钮颜色	指示灯额定电压
代码	形状及动作类型			
ZHC02	F(平头复位) Z(平头自锁)	11(1NO 1NC)	W(白色) G(绿色)	A(AC/DC 24V) V(AC 220V)

ZHC02 — Z — 11 — G — A