

尺寸选择型/尺寸指定型

普通级/精密级

聚氨酯垫圈



代码		类型	材质	硬度	颜色
普通级	精密级				
NAC01	NAC51		聚氨酯	肖氏A80	
NAC04	NAC54		聚氨酯	肖氏A70	
NAC05	NAC55		乙醚类聚氨酯	肖氏A95	自然色
NAC02	NAC52		酯类聚氨酯	肖氏A90	
NAC03	NAC53		酯类聚氨酯	肖氏A50	
NAC06	NAC56	尺寸选择型	耐热聚氨酯	肖氏A90	茶色
NAC19	NAC50		制电性聚氨酯 (防静电)	肖氏A90	灰色
NAC07	NAC57		制电性聚氨酯 (防静电)	肖氏A70	灰色
NAC08	NAC58		制电性聚氨酯 (防静电)	肖氏A50	
NAC09	NAC59		制电性聚氨酯 (防静电)	肖氏A90	深棕色
NAC10	NAC60		制电性聚氨酯 (防静电)	肖氏A70	
NAC18	NAC68		制电性聚氨酯 (防静电)	肖氏A50	
NAC11	NAC61		聚氨酯	肖氏A80	
NAC14	NAC64		聚氨酯	肖氏A70	
NAC15	NAC65		乙醚类聚氨酯	肖氏A95	自然色
NAC12	NAC62		乙醚类聚氨酯	肖氏A90	
NAC13	NAC63		酯类聚氨酯	肖氏A50	
NAC17	—	尺寸指定型	酯类聚氨酯	肖氏A30	
NAC16	NAC66		耐热聚氨酯	肖氏A90	茶色
NAC20	NAC67		耐热聚氨酯	肖氏A90	
NAC23	NAC73		制电性聚氨酯 (防静电)	肖氏A70	灰色
NAC22	NAC72		制电性聚氨酯 (防静电)	肖氏A50	
NAC21	NAC71		制电性聚氨酯 (防静电)	肖氏A90	深棕色
NAC27	NAC77		制电性聚氨酯 (防静电)	肖氏A70	
NAC26	NAC76		制电性聚氨酯 (防静电)	肖氏A70	

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。

② 醚类产品硬度高, 机械强度高, 耐低温和缓冲性能好。

③ 酯类多用于生产低硬度产品, 耐磨耐冲击性能以及抗拉强度、撕裂强度均优于醚类。


普通级D公差

D	公差
8~40	±0.20
41~60	±0.30
61~100	±0.40


精密级V公差

V	公差
2~50	+0.1 0
51~90	+0.2 0

普通级

NAC01/04/05/02/03/06/07/08/09
NAC10/18/11/14/15/12/13/17/16/19
NAC20/23/22/21/27
NAC26

精密级

NAC50/51/54/55/52/53/56/57/58/59
NAC60/68/61/64/65/62/63/66/67
NAC73/72/71/77
NAC76

视角标准: 第一视角

尺寸选择型

型号	D	V	T
代码			
普通级 精密级	8	2 3 4	1 2 3
NAC01 NAC51	10	2 3 4 5 6	1 2 3 5
NAC04 NAC54	12	3 4 5 6 8	1 2 3 5
NAC05 NAC55	15	3 4 5 6 8 10	1 2 3 5 6 10
NAC02 NAC52	20	4 5 6 8 10 12	1 2 3 5 6 10
NAC03 NAC53	25	4 5 6 8 10 12 16 20	2 3 5 6 10
NAC06 NAC56	30	5 6 8 10 12 16 20	2 3 5 6 10
NAC19 NAC50	35	6 8 10 12 16 20 25	3 5 6 10
NAC07 NAC57	40	6 8 10 12 16 20 25 30	3 5 6 10
NAC08 NAC58	50	6 8 10 12 16 20 25 30 40	3 5 6 10
NAC09 NAC59	60	8 10 12 16 20 25 30 40	5 6 10
NAC10 NAC60			
NAC18 NAC68			

尺寸指定型

型号	D	V	T
代码	最小单位0.5	最小单位0.5	最小单位0.5
普通级 精密级	6~45	0(无孔) 2~40 (V≤D-4)	1.0~10
NAC11 NAC61 NAC14 NAC64 NAC15 NAC65 NAC12 NAC62 NAC13 NAC63 NAC17 NAC66 NAC16 NAC67 NAC20 NAC71 NAC21 NAC72 NAC22 NAC73 NAC23 NAC74 NAC26 NAC76 NAC27 NAC77	46~80	0(无孔) 6~70 (V≤D-4)	
	81~100	0(无孔) 6~90 (V≤D-4)	

尺寸选择型

型号	D	V	T
代码			
NAC01	8	2 3 4	1 2 3
NAC04	10	3 4 5 6	1 2 3 5

NAC01—D8—V3—T2

尺寸指定型

型号	D	V	T
代码	最小单位0.5	最小单位0.5	最小单位0.5
NAC11	6~45	0(无孔) 2~40	1.0~10

NAC11—D6—V2—T3



请按图示订货



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期
7交货期
10① NAC01/04/05/11/14/15
NAC51/54/55/61/64/65

② 其余