

代码	类型	材质	表面处理	适用半导体行业
XAJ61		SPCC	镀锌	_
XAJ66	箱用折叠型		滚磨抛光	_
XAJ71	相用折置空	SUS304	电解抛光	是
XAJ76			震动研磨	_


- 特点(XAJ71):● 折叠式结构,外部凸出设备部分较少;● SUS304材质耐腐蚀;
- 把手方便抓握。
- 用途(XAJ71):◆ 半导体设备, 医疗设备, 测量 设备, 手提箱。






XAJ76









型号	参考重量	
代码	L	(kg/pcs)
XAJ61	97	0.13
XAJ66	31	0.14
XAJ71	85	0.14
XAJ76	74	0.08















○ 可折叠型

代码	类	型	材质	表面处理	适用半导体行业	○ 特点:	
XAE66		通孔型	S45C	镀铬		折疊式结构,外部凸出设备部分较少;SUS304材质耐腐蚀;	5
XAE67	可折叠型		SUS304	镜面抛光	是	● 把手方便抓握。	1
XAN01		锥孔型	303304	現山地ル		◆把手方便抓握。☑ 用途: 半导体设备, 医疗设备,	
						测量设备,手提箱。	
XAE66 XAE67					XAN01		10
AALOI							
	<i></i>	- 69		+			半导体
	(4	<u> </u>	_	定位弹簧钢珠	$\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & A & & \\ & & & & \\ & & & & & \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix}$	行业适用
2				 	(E)(X)(F)(E)(A)(A)		M6用锥孔
en van				<u>, 브</u> 튁			
24	_	L ₂		-			_ 28 _
	-					16	42
				2-d			
4		1		<u> </u>		 	
(()∢			
	7	Ĺ	7	- '			
-		L ₁					€
					1 40.1		视角标准:第一视角

◯ 通孔型 型号 参考重量(kg/pcs) L₁ L2 D Н Η1 Α d XAE66 XAE67 138 158 100 0.15 0.16 158 178 120 0.16 0.18 10 46 21 3 18 5.5

XAE67 180 200 142 0.18 0.20 218 238 180 0.20 0.22

🤁 锥孔型						D		
型号		D	D ₁	н	h	Α	т	参考重量
代码	L		Di			,,		(kg/pcs)
XAN01	100	9	12.8	49	19	77	4	0.14









视角标准: 第一视角

